

3M热熔胶/3M/3755/3762/3776/3798/-LM/3738/3747/3748/VO/3764

产品名称	3M热熔胶/3M/3755/3762/3776/3798/-LM/3738/3747/3748/VO/3764
公司名称	东莞市锦川胶粘剂有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	18680079878

产品详情

型号	3m胶水/3m 胶水/ 3m 热熔胶/3m 3776-lm/3776lm	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类
颜色	棕褐	品牌	3m
树脂胶的分类	环氧树脂胶	热熔胶类型	胶枪热熔胶
有效物质	100 (%)	工作温度	127 ()
执行标准	5		

3mtmjct-melttm热熔胶和polyguntm胶枪

有助于提高生产率降低成本的3m热熔胶系统。

3mtmjct-melttm热熔胶和3mtmpolyguntm胶枪被工程化设计成一个先进的系统，能帮助您提高生产率、降低成本和减产浪费。

jet-melt热熔胶是100%固态的热熔塑料树脂。加热时成为流体并迅速湿润粘接的表面。冷却后变硬并在几秒钟里达到粘接强度。

您可以马上移动粘接后的组装件，确保持续的生产。这有助于省掉夹持、固定和干燥的工序，并可节省时间、能源和空间。

每种热熔胶均精心设计和制造，使其能有效地用某种polygun 胶枪施胶。为了满足您的设备和操作需求，jet-melt热熔胶也提供颗粒状、盘状和砖块装的产品，用于大容量的应用系统。

3mjet-melt热熔胶

--	--	--	--	--	--

产品 (颜色)	成分列入 fda清单	列入ul94清 单	特性和应用提示	尺寸	
低熔技术: 在250~270 127~132 时施胶	3755-lm 透明	是	不适用	“延迟粘固”,以条带状薄胶层施胶,用于粘接纸张、瓦楞纸、粗纸板、p.o.p展示板	5/8英寸 2英寸
	3762-lm * 浅琥珀色	是	不适用	优异的“热粘固”性,快速粘合。粘接多种瓦楞纸包装箱、泡沫板、重新粘合、重新包装区 。经济、通用。可粘接粗纸板和木材	5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸 5/8英寸 2英寸
	3776-lm 棕褐色	不适用	不适用	粘接多种塑料、木材和轻质金属	5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸
	3792-lm * 透明	是	v2	透明,多用途产品,适用于木材、涂覆纸,聚 烯烃和其他对热敏感的材料。pop展示板。	5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸 5/8英寸 2英寸
	3798-lm 透明	是	不适用	可去除粘性的热熔胶,几秒钟内达到粘合强度 ,能方便地去除。可用于多种基材。几粘性残 留物	5/8英寸 2英寸
	3738 * 棕褐色	是	v2	高给料速率,长粘接时间。通用,适合物砂型 芯、木材的粘接,瓦楞纸、部分塑料和粗纸板 。	5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸 5/8英寸 2英寸 1/2英寸 12英寸

热熔技术：
在350~385
177~196
时施胶

3747 棕褐色	是	不适用	通用热熔胶。可粘接到多种塑料、木材和轻质金属	5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸	8英寸 3英寸 2英寸 12英寸
3748 * 灰白色	是	v2	良好的耐热冲击特性。适用于多种电子应用。对铜无腐蚀。可粘接聚烯轻。	5/8英寸 1英寸 5/8英寸	8英寸 3英寸 2英寸
3748vo 淡黄色	否	vo	自熄型3748热熔胶。满足ul1410的要求	5/8英寸 1英寸 5/8英寸	8英寸 3英寸 2英寸
3762 棕褐色	是	v2	优异的“热粘固”性，粘接多种瓦楞纸包装箱、泡沫板、重新粘合、重新包装区哉。经济、通用。可粘接粗纸板和木材	5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸	8英寸 3英寸 2英寸 12英寸
3764 * 透明	是	v2	粘接多种塑料，包括聚碳酸脂、聚乙烯和聚丙烯等。低温时柔性	5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸	8英寸 3英寸 2英寸 12英寸
3779 * 琥珀色	是	vo	耐高温。高强度。良好的耐燃油和油脂特性	5/8英寸 1英寸 5/8英寸	8英寸 3英寸 2英寸
3789 *	是	v2	高性能，适用于塑料。耐冲击。也可粘接乙烯	5/8英寸	8英寸

	棕色			树脂和木材。好的耐燃油和油脂特性	1英寸	3英寸
	3792 透明	是	v2	透明，多用途产品，适用于木材、瓦楞纸、轻质基材。用于家具、室内装饰、小摆设。可粘接织物和其他轻质材料	5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸	8英寸 3英寸 2英寸 12英寸
	3796 浅棕褐色	否	不适用	高性能，适用于塑料和轻型金属	1英寸 5/8英寸	3英寸 2英寸
	3797 灰白色	是	v2	用球环法测得的软化点值高。低粘高。很适用于电气装置的粘封	1英寸 5/8英寸	3英寸 2英寸
大容量散装热熔胶	3791 透明	是	不适用	可去除粘性的热熔胶，施胶后粘固，可用于多种基材。		2磅块料
	3794 高粘性 psa 浅棕褐色	是	不适用	可喷涂，用于塑料、纸张、金属、模切标签的粘接。运输业、p.o.p应用		2磅块料
	3795psa 浅棕褐色	否	不适用	可喷涂，耐高温。适用于运输业市场		2磅块料

(1) 所示重量只是胶枪重量——不包括枪内热熔胶。

(2) 注胶量随施胶条件及所用的热熔胶而变。所示值为近似值，且基于持续稳定的最大胶流量。

(3) 所示温度为正常控制值。实际温度将在此值上稍有变化。

(4) 所用的胶枪嘴附件取决于选用的胶枪和热熔胶。

