

DFDIMCN 电磁操作方向 锥阀

产品名称	DFDIMCN 电磁操作方向 锥阀
公司名称	上海和顺液压机械厂
价格	999.00/件
规格参数	SUN:件 DFDIMC:件
公司地址	上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢
联系电话	13167208262

产品详情

配置EPDM密封圈的插装阀可用在磷酸酯液压油系统。暴露在石油基液压油或润滑油脂中会损坏密封圈。

阀组件疲劳强度等级为5000psi (350bar)。

该类阀的所有配置均配备锌-镍镀层，能够提供1000小时盐雾保护。

线圈插头提供IP69K防护等级，详细信息见线圈产品页。

该阀具有手动超越控制选项，详情见“配置”部分。

阀表现出极低的泄漏速率；小于10滴/分钟。@5000 psi (0,7 cc/min @ 350 bar)。

带D或L控制的型号，手动重载中的止动机构是用来作临时驱动用途。

此阀采用湿式衔铁线圈设计。这意味着衔铁周围的工作流体介质将曝露在线圈所产生热场中。如果线圈长时间通电，这将是一个影响因素。一些液体，特别是水/乙二醇混合物，会在长时间高温下分解并形成凡立水，而这将会影响阀的功能。

不同的线圈接头与电压选项都是可选的，也同时可选带或不带浪涌保护。

线圈的独特电磁设计使电磁阀有更高的效率，单位瓦特产生高的阀芯驱动力，从而使阀有可靠的切换。

线圈可以双向安装到螺线管上。

利用Sun浮动结构减少由于过量安装扭矩或插孔/插装阀加工误差带来的内部零件粘结的可能性。