

# 塑胶跑道铺设费用多少钱一平方？

产品名称	塑胶跑道铺设费用多少钱一平方？
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:塑胶跑道材料 塑胶跑道材料:塑胶跑道材料 全国:塑胶跑道材料
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

## 产品详情

塑胶跑道铺设费用多少钱一平方？塑胶跑道铺设费用多少钱一平方？塑胶跑道铺设费用多少钱一平方？  
塑胶跑道自结纹塑胶跑道的性能：

- 1) “傻瓜式”施工-开启跑道施工新模式：跑道基层和加强层均不添加任何橡胶颗粒，施工方便。
- 2) 3D缓震技术-吸震回弹，减少运动受伤、提高运动成绩：跑道基层采用微孔发泡的高弹性缓冲层和闭孔发泡的加强层结合，微气囊犹如气垫跑鞋，在吸收冲击力的瞬间又给与脚步高反弹力，弹与硬的和谐组合，脚感舒适，还能提高运动，提高运动成绩，为运动员提供了充足的运动保护。
- 3) 三层全塑结构-各项物化指标全面符合新国标：全新8+3+2结构，基层、加强层和自结纹面层三层结构均为全塑型，压缩回弹值性能优良、其表面耐磨效果尤佳。
- 4) 无毒无味-健康环保：不含MOCA、氯化石蜡、重金属、TDI、苯类溶剂等有害物质物质，净味、无毒、环保。国际级比赛跑道、比赛场地、体校训练教学场地、普通学校教学场地、馆、多功能场。

塑胶跑道：杰出的场地是项系统工程，高品质的塑胶面层附着于合格的跑道基础和的排水系统之上，完成后的，才能达到的效果。所以基础建造对铺设塑胶跑道至关重要。

可采用沥青混凝土或水泥混凝土，并具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀;基础表应有一定平整度和坡度，平整度为3米内高低差 3mm，排水坡度为3‰-8‰。 ，基础表面应保持清洁干燥，基础完工后，沥青混凝土要求有不低于28天的保养期，水泥混凝土要求有不低于28天的保养期且周要保持洒水保养。合格的基础出了排水坡度整度到达国家有关规范要求外，基础表面不能出现，起粉起砂、空鼓脱层、开裂、沥青基础有明显的压路机轮痕等现象。

- 1、塑胶跑道排水沟结构符合国家有关“建设设计标准”（包括沟体、盖板尺寸、沟底高程等）。

- 2、排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井应符合设计要求。
- 3、排水沟盖板设计为单孔或双孔设计，排水沟盖板应安置牢固，不摆动，每块盖板之间的缝隙均匀（10左右）分配，并采用水泥砂浆抹平。
- 4、严格按照防水要求对排水沟内壁进行防水砂浆抹灰处理。
- 5、排水沟盖板上的活动井盖（包括沉沙井盖、上水节门井盖等）应安装稳固，方便开启。
- 6、排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准，以防止水沟沉降、变形引起水沟与跑道之间的塑胶变形或开裂。
- 7、如排水沟内同时设置上水系统应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。
- 8、塑胶跑道排水沟施工完成后，排水沟盖板与水沟两侧场地基础平面误差不大于2，同时满足坡度要求，不影响排水顺畅。

塑胶跑道都是严格按照欧盟RoHS环保标准检测，只专注于经久耐用的高品质。

- 1、高弹性：高性能弹性面层，结合较软的弹性基层，可助运动员取得更佳的运动成绩。
- 2、平坦性：基层采用进口机械施工，具有良好的平坦性及紧密性。
- 3、耐磨性、耐候性：面层采用高性能EPDM或PU颗粒结合PU面材，具有的耐磨性耐候性。
- 4、色彩美观：高弹性EPDM或橡胶颗粒，耐磨性、耐候性佳，表面颜色柔和，不反光。美观舒适，并可采用多色彩搭配。