

欧盟CE认证双层床CE认证

产品名称	欧盟CE认证双层床CE认证
公司名称	上海世通检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海世通检测:单位
公司地址	上海市闵行区申富路128号D-1 栋2楼
联系电话	400-6183600 18202139232

产品详情

术语和定义：对本标准的下列术语和定义适用。

- 3.1 双层床一套床一个在另一个上面；
- 3.2 高床指床架的上端到地面的高度不低于800MM的床不考虑床下面空间的使用；
- 3.3 床基支撑床垫的结构；
- 3.4 安全栅防止人从上床或高床上掉下的部件。

双层床CE认证安全要求：

- 4.1 材料木头或基于木头的材料外观上不能被侵染；
- 4.2 结构易接近的边缘和角应弄圆的或倒棱的不能有毛刺或尖点。所有装配的孔应由厂家做好；
- 4.3 安全栅床的上表面到地面高度不低于800MM时应在床周围装安全栅。安全栅应防止意外松脱。这一要求会被实现根据EN747-2中的5.4.2测试如果安全栅不损坏或松拖。在不使用工具时安全栅要移除不掉。安全栅的上边缘到床基上表面的距离不得少于260MM。床垫的上表面离安全栅的上边缘应不低于160MM床垫大厚度应有性标识见条款5d和6b。
- 4.4 孔缝隙和开口：特别的要求在以下条款里 ---4.3 安全栅 ---
- 4.5 床基架 ---
- 4.6.2 立足处 不能有直径或宽度大于7小于12MM的孔缝隙和开口除非它的深度小于10MM。

管子末端不能开口。所有易接近的孔缝隙或开口应符合以下一种

---根据EN747-2中5.3的测试时至少12MM但不超过25MM

---根据EN747-2中5.3的测试时至少60MM但不超过75MM ---至少200MM

以上尺寸在测试前和测试后不能紧缩

4.5 床基 根基：EN747-2中5.3的测量床基到边或末端的所有缝隙不能超过25MM。

根据EN747-2中5.3的测量床基的组成部分如板条弹簧等之间的所有缝隙不能超过75MM。

根据EN747-2中5.4.35.4.4和5.4.5中的测试床基及/或其部件不能破裂掉下来或分离。