

# 环氧大豆油 环氧类增塑剂

产品名称	环氧大豆油 环氧类增塑剂
公司名称	桐乡市化工有限公司
价格	12800.00/吨
规格参数	型号:200公斤铁桶或槽车送货 类型:环氧类增塑剂 有效物质含量:环氧大豆油(%)
公司地址	中国 浙江 桐乡市 桐乡市经济开发区复兴南路168号
联系电话	86 0573 88107772 13362328391

## 产品详情

型号	200公斤铁桶或槽车送货	类型	环氧类增塑剂
有效物质含量	环氧大豆油(%)	功能	无毒增塑剂
主要用途	增塑剂稳定剂		

本品在常温下为浅黄色黏稠油状液体，一般低于5℃会出现凝固，沸点150℃(0.5kpa)，着火点310℃，黏度325mpa.s(25℃)，折光率1.472(25℃)，在水中的溶解度<0.01%(25℃)，水在本品中的溶解度0.55%(25℃)，溶于烃类、酮类、酯类、高级醇等有机溶剂，微溶于乙醇。本品是一种使用最广泛的聚氯乙烯的环氧类增塑剂兼稳定剂。与pvc树脂相容性好，挥发性低、迁移性小。具有优良的热稳定性和光稳定性，耐水性和耐油性亦佳，可赋予制品良好的机械强度、耐候性及电性能，且无毒性，是国际认可的用于食品包装材料的助剂。本品可用于所有的聚氯乙烯制品。在一般软制品中使用本品3~5份，即可明显地改善其热、光稳定性。本品与聚酯类增塑剂并用，可以减小聚酯类增塑剂的迁移。与金属热稳定剂并用有显著的协同效应。使用本品能适当减少其他增塑剂、稳定剂及润滑剂的用量。