

动力源DUMC-48/50H直流电源,动力源48V200A嵌入式电源技术参数

产品名称	动力源DUMC-48/50H直流电源,动力源48V200A嵌入式电源技术参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:动力源 型号:DUMC-48/50H
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

动力源DUMC-48/50H直流电源,动力源48V200A嵌入式电源技术参数

动力源DUMC-48/50H嵌入式电源系统适用领域

固网通信、移动基站、电力、、铁路、水利、交通、石油、银行等需要小功率直流电源的场所，尤其适用于移动通信室内分布基站或接入网设备供电。

系统容量

DUMC-48/50H1 50A~200A整流器1~4台

DUMC-48/50H2 50A~ ~ 150A整流器1~3台

技术参数

1.交流配电

DUMC-48/50H1交流输入单相220V/125A/2P，1路

DUMC-48/50H2交流输入单相220V/100A/2P，1路

2.直流配电

DUMC-48/50H1

电池断路器100A，2路

输出分路10A × 2，16A × 3，32A × 2，63A × 3断路器

DUMC-48/50H2

电池断路器100A，1路

输出分路16A × 2，32A × 6，63A × 2断路器

3.整流器DZY-48/50H

交流输入电压单相90V~ 300V

交流输入频率50Hz ± 10%

直流输出电压/电流48V/50A

效率93%

4.系统参数

稳压工作范围-43V~-58V

稳压精度二 ± 0.6%

均流误差 ± 3%

电池保护直流接触器保护

5.控制器DKD31

工作电压直流39V ~60V

主要功能系统检测、参数设置、电池维护、故障记录、

三遥功能、液晶显示、RS232或RS485

机械参数(外形尺寸:宽 × 深 × 高单位: mm重量)

DUMC-48/50H1 482 × 393 × 266 35Kg

DUMC-48/50H2 482 × 393 × 266 38Kg

DZY-48/50H 85 × 312 × 133 2.9Kg

DKD31 130 × 37 × 65 0.9Kg