

TPV美国埃克森美孚

产品名称	TPV美国埃克森美孚
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:tpv 产地:美国
公司地址	苏州市昆山陆丰东路三号仕泰隆模具城17-5
联系电话	18261691318

产品详情

本公司代理销售埃克森美孚TPV（原山都平）材料及物理性能介绍：Santoprene 101-45W255 TPV 性能特点：低压缩变形率，耐臭氧，铜接触稳定；用途：垫圈，家电部件；加工方法：注射成型，共挤出成型，挤出Santoprene 101-55 TPV 性能特点：低压缩变形率，绝缘，电气性能好，抗蠕变，耐热老化，耐臭氧，耐疲劳；用途：电气部件，垫圈，管道，家电部件，汽车零件，消费品应用；加工方法：注射成型，共挤出成型，挤出Santoprene 101-55W255 TPV 性能特点：低压缩变形率，耐臭氧，铜接触稳定；用途：垫圈，家电部件；加工方法：注射成型，共挤出成型，挤出Santoprene 101-64 TPV 性能特点：低压缩变形率，绝缘，电气性能好，抗蠕变，耐热老化，耐臭氧，耐化学性好，耐疲劳；用途：电气部件，垫圈，管道，家电部件，汽车零件，室外应用，消费品应用；加工方法：吹塑成型，注射成型，挤出成型，挤出吹塑成型，注吹成型Santoprene 101-73 TPV 性能特点：低压缩变形率，绝缘，电气性能好，抗蠕变，耐热老化，耐臭氧，耐疲劳；用途：电气部件，垫圈，管道，家电部件，汽车零件，室外应用，消费品应用；加工方法：吹塑成型，注射成型，挤出成型，挤出吹塑成型，真空成型，注吹成型Santoprene 101-80 TPV 性能特点：绝缘，电气性好，耐热老化，撕裂强度高，耐臭氧，耐疲劳；用途：电气部件，垫圈，管道，家电部件，汽车零件，室外应用，消费品应用；加工方法：吹塑成型，注射成型，挤出成型，挤出吹塑成型，热成型，真空成型Santoprene 101-87 TPV 性能特点：绝缘，电气性好，撕裂强度高，耐臭氧，耐疲劳；用途：电气部件，管道，活动的铰链，家电部件，汽车零件，室外应用，消费品应用；加工方法：吹塑成型，注射成型，挤出成型，吹塑成型，热成型，真空成型Santoprene 103-40 TPV 性能特点：绝缘，电气性好，撕裂强度高，耐臭氧，耐疲劳；用途：电气部件，管道，活动的铰链，家电部件，汽车零件，消费品应用；加工方法：吹塑成型，注射成型，挤出成型，吹塑成型，热成型，真空成型Santoprene 103-50 TPV 性能特点：绝缘，电气性好，撕裂强度高，耐臭氧，耐疲劳；用途：电气部件，管道，活动的铰链，家电部件，汽车零件，消费品应用；加工方法：吹塑成型，注射成型，挤出成型，吹塑成型，热成型，真空成型