

河北混凝土砌块砖式排水检查井安全网

产品名称	河北混凝土砌块砖式排水检查井安全网
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北混凝土砌块砖式排水检查井安全网，

- 1)混凝土表面平整，线形顺直，色泽一致。不符合要求时减1~3分。
 - 2)混凝土表面不得出现蜂窝、麻面，如出现必须修整完好，并减1~4分。
 - 3)混凝土表面出现非受力裂缝时减1~3分，裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须处理。
 - 4)梁体内不应遗留建筑垃圾、杂物、临时预埋件等。
- 1)混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合有关规范的要求，严格按规定的配合比施工。
 - 2)千斤顶及油表等斜拉索张拉工具，必须事先经过检查和标定。
 - 3)穿索前应将锚箱孔道毛刺打平，避免损伤斜拉索。
 - 4)施工过程中必须对索力、高程及塔柱变形进行观测，并记录当时的温度。
 - 5)悬臂施工块件前，必须对0号块件的高程、桥轴线作详细复核，符合设计要求后方可进行悬臂块件的施工。
 - 6)悬臂施工必须对称进行，斜拉索张拉的次数、量值和顺序应按设计规定或施工控制要求进行。
 - 7)悬臂施工跨中合龙前，应调整超出允许范围的索力值。合龙段两侧的高差，必须在设计允许范围内。
 - 8)梁体不得出现露筋和空洞现象，不得出现宽度超过设计和规范规定的受力裂缝。若出现时必须查明原

因，经过处理后方可继续施工。

9)施工过程中，当索力和高程超过设计允许偏差时，必须按施工控制的要求进行调整。

10)接头的形式、位置及其它技术性能必须满足设计要求。