

泉州海浪缓冲扭王字块模具混凝土预制构件防波堤模具厂家

产品名称	泉州海浪缓冲扭王字块模具混凝土预制构件防波堤模具厂家
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN2:9172 保定:1811
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

扭王字块模具

1) 预制块体的模板，宜采用钢模板或拼装式混合模板。

(2) 块体宜采用定点定位的随机安放工艺；安放时应自下而上安放，

底部的块体应与水下棱体接触紧密。块体在坡面上可斜向放置，并使块体的一半杆件与垫层块石接触，但相邻块体的摆向不宜相同。

(3) 安装块体的基本要求是保证单位面积上的安放数量，防止漏抛或块体间隙过大；块体的安装密度不应低于理论计算密度的95%。

(4) 人工块体可用抓斗或吊索安放，块体内不需埋设吊环。

4.防波堤结构一般需通过物理模型试验对其断面的主尺度及各部位的稳定性进行验证。

权利要求1. 一种三联型消浪块体，其特征是该消浪块体包括有三根形状相同的柱型杆体，三根柱型杆体以三维方向相互垂直的并联连接。

2. 根据权利要求1所述的三联型消浪块体，其特征是每根所述柱型杆体的断面为方形、矩形或圆形，每根所述柱型杆体的两端为棱台或圆台。

3. 根据权利要求2所述的三联型消浪块体，其特征是每根所述断面为方形、矩形的柱型杆体的各面交接处均设有便于脱模的倒角。

专利摘要本实用新型提供一种三联型消浪块体，该消浪块体包括有三根形状相同的柱型杆体，三根柱型杆体以三维方向相互垂直的饼联连接。每根所述柱型杆体其断面为方形、矩形或圆形，每根所述柱型杆体的两端为棱台或圆台。有益效果是该结构的消浪块体型式简单、空隙率大、消浪效果好、块体稳定性高、用量少、施工方便，与众多人工块体相比，它属于综合性能较优的一种新型护面块体。