

CEMS伴热管线厂家货真价实

产品名称	CEMS伴热管线厂家货真价实
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

产品详情

伴热管线是什么如何安装

外伴热管伴热：伴热管安装在工艺管道外部，伴热管放出的热量，一部补充主管（即被伴热管）内介质的热损失，另一部分通过保温层散失到四周大气中。当伴热所需的传热量较大（主管温度大于150℃）或主管要求有一定的温升时，需要多管伴热，或采用传热系数大的传热胶泥，填充在常规的外伴热管与主管之间，使它们形成一个连续式的热结合，这样的直接传热优于一般靠对流与辐射的传热；

夹套伴热：夹套伴热管即在工艺管道的外面安装一套管，CEMS伴热管线厂家，类似管套式换热器进行伴热；

电伴热：电伴热带安装在工艺管道外部，利用电阻体发热来补充工艺管道的散热损失。

耐腐伴热采样复合管安装及维护

凡穿越线路连接盒及易磨损部位的带体必须有专用保护措施，防止震动磨擦，一般应放置在桥架内或专用管架上。应避免与动力电缆敷设在一起。

对伴热采样复合管中自限温伴热带测试绝缘电阻及安全检查。复合管在安装前后，均应对自限温伴热带

进行电性能测试，线芯绝缘电阻 $> 20M$ 为宜。在天气阴潮湿度大的情况下可放宽到 $> 2M$ ，在 $< 2M$ 是要查清原因，方允许送电投运，上下工序要求有详细交接记录对采样管进行气密性检查（用干燥仪表空气）；

伴热管线需遵循更大使用长度进行安装

以下为北京天助伟业为您提供：

伴热管线在使用时，必需要遵循更大使用长度的要求。其中自限温电伴热与恒功率电伴热的单根长度不一，一般自限温电热带使用长度在100米范围内，民用系列更长单根长度为30米。恒功率电热带根据电压，380v并联电热带可做到330米1根，串联带可以做到2000米1根。

CEMS伴热管线厂家货真价实由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京天助伟业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：祁海峰。