

河北单管美化塔生产厂家 支持定做

产品名称	河北单管美化塔生产厂家 支持定做
公司名称	景县鑫顺金属结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:定做 重量:定做 型号:河北
公司地址	河北景县广川镇
联系电话	15610837017

产品详情

单管塔是一种实用新颖铁塔，以外表美观，占地面积小，性价比高，而被广大建设单位采用。本公司生产的通信单管塔占地面积为 9-18m²，塔体采用较合理的节段，通过连接器用高强度螺栓联接，使安装方便、快捷，并能适应多种野外较复杂场地的安装。内置式爬梯与布线方式既能给操作人员提供方便、安全的操作环境，又能使馈线避免日晒雨淋，大大延长了馈线的使用寿命，并且塔体重心不会因安装馈线而偏移。塔体底部采用双层螺母固定，该结构可对塔体垂直度进行微调，更有效地确保了安装精度。在单管塔的制作中，本公司拥有大型数控自动切割机，多套数控自动埋弧焊操作机与带有预弯功能的大型弧线下调液压卷板机等先进设备，超声波探伤等检测仪器，以及丰富的制造经验，整个生产过程实现自动化流水作业，使产品质量稳定可靠.为了保证无线通信系统的正常运行，一般把通讯天线安置到点以增加通讯天线信号覆盖半径，以达到理想的通讯效果。在城市居民楼,写字楼,办公楼建通讯基站架设通讯天线一般用天线增高架,天线杆或者天线塔来增加高度,所以天线增高架在通讯网络系统中具有重要作用.我们的国标通讯铁塔及天线增高架系列产品多年来受到移动，联通,电信等企事业单位的一致好评和赞美。

单管塔的地面部分的总体统称为单管塔基础，它的作用就是来稳定单管塔，防止单管塔因为承受大风、覆冰、等垂直载荷、水平载荷和其他外力的作用下而产生的上拔、下拔或倾覆。产品介绍

1. 普通单管塔为单管式，塔身分为2~3节，采用插接或法兰连接方式
2. 塔身截面为圆形或多边形，塔身主管整体呈锥形，下大上小
3. 塔身上部设天线安装平台，塔身上设有爬钉便于上、下塔操作

产品特点1.标准塔段设计，可灵活配置组合成不同高度的铁塔

- 4.根据需求，采用定制化设计管塔内安装设备
- 5.占地面积小，基础施工量小；塔型结构简单，建站周期短

