

邱建蓄电池T-145液态胶体6V260AH规格参数报价

产品名称	邱建蓄电池T-145液态胶体6V260AH规格参数报价
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:Trojan 型号:T-145 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

邱建蓄电池T-145液态胶体6V260AH规格参数报价

蓄电池结构点

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：采用德国，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：欧洲铅酸2胶体电池用隔板，内阻小，孔率，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量，充满板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆群：防止活性物质脱落；

铅酸胶体蓄电池安阀，灵敏度，使用；

电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险；

耐用性，可靠性和经过验证的技术意味着您可以每天依赖Trojan电池获得稳定的性能。

HydroLink浇水简化了电池维护程序，使您可以减少电池浇水时间，同时Trojan深循环满液式

电池的性能和寿命。HydroLink为Trojan的6伏，8伏和12伏充满电 池而设计，消除了浇水过程。

产品特征

容量范围 (C10) : 12V系列-5.等h—200Ah , OPZV-2V系列-150-2000Ah

电压等级 : 12V ; 2V

设计浮充寿命 : 在25 ±5 环境下，12V系列为15年；2V系列为18年

循环寿命 : 在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；2V系列25%DOD循环3500次

自放电率 2%/月；

充电接受能力，节时节能；

工作温度范围宽：-20 ~ 55

搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的。

抗深放电性能好：放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。