

威海无溶剂环氧超耐磨地坪 济南鼎诚经验丰富

产品名称	威海无溶剂环氧超耐磨地坪 济南鼎诚经验丰富
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

环氧砂浆地坪影响因素影响环氧砂浆地坪固化时间的因素：环氧砂浆地坪的种类：在相同的固化条件下，环氧砂浆地坪漆涂料的类型不同，固化速度有很大的差别。挥发性油漆固化快，水性无溶剂环氧超耐磨地坪施工，油性漆固化慢。固化的温度和湿度：当温度过低时，溶剂挥发和反应时间慢，漆膜就难以固化；提高温度，能加速溶剂挥发和水分蒸发，加速涂层氧化反应和热化学反应，涂层固化速度加快。但不能无限度地提高温度，因为温度与固化速度不是成正比的关系。固化温度过高时，固化速度没有明显地提高，反而会使漆膜发黄或色泽变暗。空气中的湿度在45%-60%比较适合涂料的固化。湿度过大，涂层中的水分蒸发速度降低，溶剂挥发速度变慢，因而会减慢涂层的固化速度。环氧砂浆地坪漆涂层的厚度：

环氧地坪目前市场上主要的应用项目场所有如下几个：

- 1、学校及政府办公场所，学校的应用范围和质量都相对较好，如学校的食堂 教师微机房等等地方都会用到。学校的操场用到的也是环氧地坪类别中的一种所属塑胶跑道。
- 2、医院及科研院所项目，这些地方对于微尘的控制比较严格，因此地面需要用到环氧地坪，确保地面的灰尘及空气孔的扬尘控制在较低的水平，确保环境不会对所在进行的工作产生影响或偏差。
- 3、工厂车间项目，随着工业智能化现代化的实施，许多工厂已经使用了自动化设备，智能化设备对于环境的微尘量是有要求的，因此地面的环氧地坪是不可或缺的，无溶剂环氧超耐磨地坪价格，环氧地坪可以保证地面的光滑与干净。
- 4、停车场项目，停车场绝大部分是采用环氧地坪，地下停车场是地下相对密闭环境，威海无溶剂环氧超耐磨地坪，如果地面不采用环氧地坪，就会出现车辆出入尘土飞扬的场面，这种情况会导致一些安全隐患。

5、其它项目，还有一些小范围应用环氧地坪的地方，如景区，住在公共活动区域，私家花园等等都会使用。

环氧砂浆主要特性

- 1.常温施工 常温条件下各组分材料、施工器具及混凝土基面均不需要加热，水性无溶剂环氧超耐磨地坪工程，易于施工操作。
- 2.不粘器具、施工方便快捷 外观颜色与混凝土基本一致，施工时类似于水泥砂浆不粘工器具，成品包装，使用操作简单，施工方便快捷，施工面平整、光洁，易于保证施工质量。
- 3.无毒、无污染 国家建筑材料测试中心的毒性试验检测结果表明：NE- 型环氧砂浆的各项主要毒性成份的含量均远低于国家室内装修材料标准。
- 4.柔韧性良好 具有良好的柔韧性和抗冲击性能，能够抵抗外力引起的变形，降低体系产生的内应力，提高材料的适应性能。
- 5.与混凝土的匹配性和耐久性能优良 具有良好的抗老化和抗碳化性能，其线性热膨胀系数（ $9.2 \times 10^{-6}/$ ）较普通环氧砂浆（一般为 $[30\sim 60] \times 10^{-6}/$ ）大大降低，与混凝土（一般为 $[8\sim 11] \times 10^{-6}/$ ）基本一致，涂层能与混凝土在不同温度条件下实现同步变形，避免了因两种材料的胀缩性能差异太大而使界面应力过大，造成涂层脱空、开裂。
- 6.主要力学性能优良 主要力学性能优良，抗冲磨强度是C50硅粉混凝土的3~5倍，与混凝土粘结牢固。
- 7.产品系列化 系列化产品能够适用于干燥面、潮湿面、低温环境以及抗推移质等不同条件下的施工需要。

威海无溶剂环氧超耐磨地坪-济南鼎诚经验丰富由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。威海无溶剂环氧超耐磨地坪-济南鼎诚经验丰富是济南鼎诚建筑装饰有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。