船用日标德标美标国标蝶阀JIS F7480

产品名称	船用日标德标美标国标蝶阀JIS F7480
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	88.00/个
规格参数	蝶阀:100 压力:10Mpa 温度:80 ° C
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

船用日标德标美标国标蝶阀JIS F7480 船用日标蝶阀 船用德标蝶阀 船用美标蝶阀 船用蝶阀厂家 船用蝶阀报价 船用蝶阀批发

船用美标双偏心蝶阀ASIN公称压力PN150LB/300LB,阀体；铸钢，铸钢，青铜，阀板；不锈钢304#，铝青铜，阀座；PTFE/NBR,公称通径；11/2 ” -40 ” ,适用介质；海水淡水，滑油，使用温度；温度不高压300°C的水蒸气,

产品名称：船用蝶阀

连接方式；法兰；对夹式；凸耳式。

结构型式；中线型，双偏心型

产品型式：A型、B型、AS型、BS型、CS型、SX型、ES型、QS型、DS型FSB型、FA型、FB型、FD型、FQ型

产品口径：DN40-1200

产品压力：5K 10K 16K 0.6 1.0 1.6Mpa 125LB 150LB 300LB.

阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢,青铜.

阀板材料；不锈钢，球墨铸铁，铝青铜，铸钢。

阀座材料；NBR,PTFE FKM

产品简介：制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英

标BS生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196℃-650℃。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

船用蝶阀，船用手动蝶阀，船用螺旋式蝶阀，船用凸耳式蝶阀，船用电动蝶阀，船用气动蝶阀，船用液压蝶阀，船用蜗轮蝶阀，船用不锈钢蝶阀，船用青铜蝶阀，船用法兰蝶阀，船用双偏心蝶阀。

GB、CB、CBM、API、ISO、JIS等标准的船用阀门、管道附件、消防配件、舾装件及其它船舶部件。企业在阀门生产上拥有齐全的生产设备和完善的检测手段，聘用工程师和技术人员严把质量关，不断加大新产品的研制和开发力度，以满足日益发展的市场需求。企业积极实施ISO9001：2000质量认证体系，并严格按照国际GB、部件CB、JB、日标JIS、美标API、外贸标准CBM等技术标准和图纸设计、生产、检验。优异的品质，完善的服务和及时的交货赢得了众多造船、修船企业的一致信赖和好评。并可根据用户需要提供CCS、LR、ABS、GL、DNV、BV、NK、RINA等世界船级社的产品检验证书。精骋订货须知：（国家标准） 一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们可以为您提供的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的。感谢您访问我们的网站,sh-jcfm如有任何疑问，您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。本厂提船用蝶阀，船用液压截止阀，船用空气管头，船用隔膜阀，船用疏水阀，船用管路松套接头，船用减压阀，船用安全阀，船用闸阀，船用自闭阀，船用液位计，船用快关阀，船用球阀，船用旋塞阀，船用气动蝶阀，船用液控蝶阀，船用消防阀，船用防浪阀，船用测深自闭阀，船用自闭式测量管头，船用吸入止回阀等船用阀门及管路附件。