

# CTM蓄电池CT150-12深层放电12V150AH

产品名称	CTM蓄电池CT150-12深层放电12V150AH
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:CTM 型号:CT150-12 规格:12V150AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

### CTM蓄电池CT150-12深层放电12V150AH

产品优势：电池池壳部标配阻燃池壳，即使有短路产生火花，也不会对客户机房及设备带来重大损失风险（如火灾）；真实的锡极板配方保证了电池的深循环寿命和次数和极板内化成工艺，极板不易为杂质所，能降低电池自放电，保证了电池容量的长期稳定性优于一般产品1、安性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完充电状态的电池完固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完充电状态的电池从20cm处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。安装使用与维护

电池的联接：实际容量相同的电池或电池组方可串联使用；实际电压相同的电池或电池组方可并联使用；联结部位要紧密，防止火花产生，接触，用苏打水清洗接触面。正负极不得接反或短路。 电池充电：浮充（电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8v，电流不得大于1.75a；25 时，电池浮充电流整到小于2ma/ah；循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7v/，电流不大于2.1a；注意：电池不可在密闭或温环境中使用，远离火源！注：当环境温度低于20 或于30 时，需对电池充电电压进行调整，标准为18mv/ 。