

ZWZ瓦轴集团-----圆柱滚子轴承

产品名称	ZWZ瓦轴集团-----圆柱滚子轴承
公司名称	瓦房店轴承营销有限公司
价格	186.00/套
规格参数	是否进口:非进口 是否标准件:标准件 品牌:瓦房店轴承
公司地址	辽宁省瓦房店市大宽街一段22号
联系电话	86 0411 81500599/88585059 13342289967

产品详情

是否进口 品牌	非进口 瓦房店轴承	是否标准件 型号	标准件 NF1021M/C3、3G12121、 NN3020K/P49W33、NN30 20K/P49W33、NN3022K/P 49W33、NN3022K/P49W3 3
内径 厚度 用途	105 (mm) 26 (mm) 矿山，石油，冶金，化工 ，煤炭，水泥，造纸，电 力，轧机，陶瓷，橡塑机 械,重型机械	外径 重量 保持架及其材料	160 (mm) 1.93 (kg) F1碳钢
体积规格 滚动体列数 使用特性 额定转速	小型 28 D 55 双列 国标 0	滚动体类型 滚道类型 载荷方向 类型	圆柱滚子 国标 向心 圆柱滚子轴承

新型号	旧型号	05单价	描述	净重
nf1021m/c3	3g12121	186	中型圆柱轴承	193
nn3020k/p49w33	nn3020k/p49w33	1450	精密圆柱机床轴承	210
nn3022k/p49w33	nn3022k/p49w33	1770	精密圆柱机床轴承	370
nn3022kl/p49w33	nn3022kl/p49w33	1770	精密圆柱机床轴承	350
nn3026k/p492w33	nn3026k/p492w33	2750	精密圆柱机床轴承	530
nn3040k/p41	1c3182140	7910	精密圆柱机床轴承	2200

主要特点：滚子与滚道为线接触或修下线接触，径向承载能力大，适用于承受重负荷与冲击负荷。摩擦系数小，移动，能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化，可作自由端支承使用。对轴或座孔的加工，避免造成接触应力集中。内圈或外圈可分离，便于安装和拆卸。保持架型式钢板冲压保持架、对高速轴承或要求高要求，也可设计和提供带玻璃纤维增强塑料制保持架。主要用途 大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、重运输机械等。主要结构a单列圆柱滚子轴承1、内圈无挡边的单列圆柱滚子轴承（nu型）：该种轴承外圈带双挡边，可限制轴或外壳的轴向位移。仅能承受径向负荷。2、外圈有单挡边并带平挡圈的单列圆柱滚子轴承（nfp型）：该种轴承外圈带单挡边及平挡圈，将轴或外壳的两个方向轴向位移限制在轴承的轴向游隙范围内，除承受径向负荷外，还可承受少量的双向轴向负荷。3、外圈有单挡边并带平挡圈的单列圆柱滚子轴承（nup型）：该种轴承外圈带双挡边，内圈有单挡边并带平挡圈，可分别安装内圈和外圈，限制轴或外壳的轴向位移，除承受径向负荷外，还可承受少量的双向轴向负荷。4、外圈无挡边有止动槽的单列圆柱滚子轴承（nub型）：该种轴承外圈无挡边，但有一个放止动环的止动槽，便于轴承在外壳孔内的轴向紧固。外壳孔可做成通孔，缩小了部件的轴向尺寸。5、外圈有单挡边，外圈无挡边，可分别安装外圈和内组件，不能限制轴或外壳的轴向位移，仅能承受径向负荷。6、外圈有双挡边，同nj型，只是在nj型基础上，外圈加工一个放止动环的止动槽，便于轴承在外壳孔内的轴向紧固，缩小部件轴向尺寸。7、外圈有双挡边，同nu型轴承基础上去掉内圈，主要用于直径方向尺寸受限制的部件中，轴颈表面直接作用于滚动面。如果轴颈表面有油膜，则相当于套轴承nu型相当。

c三列圆柱滚子轴承1、无保持架三列圆柱滚子轴承（1 - 2026图）

该种轴承结构紧凑，无保持架，能多装滚子，故承载能力高，但极限转速低。2、三联圆柱滚子轴承（nu4960x2）：该种轴承结构紧凑，无保持架，能多装滚子，故承载能力高，但极限转速低。3、三联圆柱滚子轴承（nu4960x2）：该种轴承结构紧凑，无保持架，能多装滚子，故承载能力高，但极限转速低。4、双外圈四列圆柱滚子轴承（fc型）2、内圈带锥形滚子轴承4、双内圈、外圈带平挡圈的四列圆柱滚子轴（6727/950fcdp型）5、双内圈、双外圈四列圆柱滚子轴特殊结构型式圆柱滚子轴承1、带大、小垫圈单列圆柱滚子轴承2、带防尘盖的单列圆柱滚子轴承3、带法兰盘的单列圆柱滚子轴承6、外圈止动环无保持架双列圆柱滚子轴承7、带密封弹簧片无保持架双列圆柱滚子轴承

