

KJG-180市政污泥空心桨叶干燥设备

产品名称	KJG-180市政污泥空心桨叶干燥设备
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

KJG-180市政污泥空心桨叶干燥设备

物料及相关设计参数：

物料名称： 市政污泥

初水份： 约75%(湿基)

终水份： 30%(湿基)

所有处理总量： 约9167kg/h（约220T/24H）

热 源： 0.8MPa饱和蒸汽

加热温度： 大于170

设备材质： 详见配置清单

安装： 室内

电源： 380V 50HZ

环境： 20 760mmHg =80%

处理量：约9167kg/h

干品产量：约3274kg/h

水分蒸发量：约5893kg/h

选型：选用4台 KJG-180型空心 桨叶干燥机, 单台换热面积180m²。

空心桨叶干燥机是一种以热传导为主的卧式搅拌型干燥机。因内部空心的搅拌叶片形似于船桨，固称之为空心桨叶干燥机。桨叶干燥机国外已经开发多年，这种机型在国外已开发出双轴和四轴两种结构、多个规格的系列产品。桨叶干燥机由德国开发成功，之后日本引进了该项技术，并进行了改进，开发了双轴和四轴两种结构、十多种规格的系列产品。由于该设备干燥时所需热量是依靠热传导间接加热，因此干燥过程只需少量的气体以带走湿分，这就减少了被气体带走的这部分热量的损耗，提高了热量的利用率，力度干燥空心桨叶干燥机是一种节能型干燥设备。它适合颗粒状及粉末物料的干燥，对膏状物料也能顺利的进行干燥。