

应取直平放中埋式波浪止水带 勿加重压 GB止水带 技术标准

产品名称	应取直平放中埋式波浪止水带 勿加重压 GB止水带 技术标准
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

应取直平放中埋式波浪止水带 勿加重压 GB止水带 技术标准

一、波浪止水带产品概述：

波浪止水带又叫（波形波浪止水带），三元乙丙橡胶复合板，GB止水带，GB三元乙丙防渗盖板，GB三元乙丙复合板，钢边止水带，背贴式止水带，中埋式波浪止水带，波浪（波形）波浪止水带我公司生产波浪形波浪止水带欢迎来电咨询波浪止水带技术标准。

二、执行标准：

我公司生产的橡胶止水带是采用执行标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按执行标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

三、适宜温度：

橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

四、适用范围：

应用于地下构筑物、水坝、蓄水池、游泳池、地铁、涵洞、隧道、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

波浪型（波形）橡胶止水带 技术标准

- 1、 我公司生产的止水带是采用化工部标准HG / T2288-92组织生产的，尺寸公差一律执行标准，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
- 2、 产品型号以类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
- 3、 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

五、波浪型（波形）橡胶止水带 作用与原理

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

波浪型（波形）橡胶止水带 施工方法

橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。