

防静电胶皮 绿色防静电胶皮 防静电胶皮安装

产品名称	防静电胶皮 绿色防静电胶皮 防静电胶皮安装
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

防静电胶皮 绿色防静电胶皮 防静电胶皮安装

悦明防静电胶皮 绿色防静电胶皮 防静电胶皮安装

悦明防静电胶皮是材质：

防静电胶皮主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。

常用为2mm双层复合结构，表面层为约0.5mm厚的耗散静电层，底层为约1.5mm厚的导悦明防静电胶皮清洗及保养的方法有：

用120#汽油或二甲苯清洗地面的杂质(用清洗机)；

地面铺设用铜条或铝条，如用铜条厚度为0.02mm，宽度为30mm，条数根据地面铺设实际要求来测定长度和数量，同地把铺设铜条一端引向大地。

接地导电网铺设后，清洁干燥地面，涂导电胶液，晾干20-30分钟，以手不粘为止，防静电地垫底面(黑色面)操作相同(涂导电胶一次即可)，然后把防静电胶板和地面粘合，再用重辊滚压5次，使之防静电胶板表面整齐平直即可，在常温下48小时以后便可使用。

施工时环境温度要求不小于25摄氏度湿度不大于且通风好。

导电胶液电阻系数不大于108 cm，抗剥强度Kg/62.5px。

缝隙间导电，采用涂导电胶液即可，也可粘贴在铜条表面

悦明防静电台垫技术参数：

表面层颜色：为绿色可分为亚光或亮光。

底层颜色：为黑色

厚度：2mm（正负误差0.2mm）

表面电阻： 10^6 --- 10^9 ；

底面电阻： 10^3 --- 10^5 ；

静电散除时间： $< 0.5s$ ；

耐热温度： < 330 度（不可长时间至于高温环境）；

悦明防静电台垫适用范围：

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和试验室台面桌垫

主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

河北悦明电力设备科技有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的电力工器具生产企业。公司主营产品：电力安全工器具柜、绝缘橡胶板、接地线、绝缘梯、绝缘围栏、绝缘护罩、电力标识牌、玻璃钢标志桩、里程碑、玻璃钢警示牌、安全带，安全帽、警示带、电令克棒、验电器、绝缘靴、绝缘手套、线缆沟盖板等电力工器具。公司以“科技兴企”为发展方针，在新领域不断探索，不断研究开发新产品，改善老产品。多年来产品质量受到客户一致好评，并远销海内外。