

# PA11 P40TL 阿科玛PA11 Rilsan P40TL

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | PA11 P40TL 阿科玛PA11 Rilsan P40TL   |
| 公司名称 | 苏州新塑语塑胶原料有限公司                     |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:法国阿科玛<br>型号:P40 TL<br>产地:法国阿科玛 |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥仕泰隆17-6                    |
| 联系电话 | 18550065082 18550065082           |

## 产品详情

PA11 P40TL 阿科玛PA11 Rilsan P40TL

PA11具有质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等特点，用来制作汽车输油管、刹车管。

用它制作的军事器材能耐潮湿、干旱、严寒(-40 以下)、酷暑(达70 )、尘土、海水或含盐分的空气，可经受各种碰撞考验，用作枪托、握把、扳机护圈、降落伞盖等。

PA11耐电弧性及电解腐蚀性好，用作电线电缆防护套可提高电缆的可靠性并延长使用寿命;用作海底光缆、电缆的保护材料时，可减少信号在传输过程中的损失。

PA11粉末有较好的熔融性、附着性和涂膜的均一性，在欧、美、日等地区已广泛用于服装业。

PA11成膜性好，用作肠衣具有无毒、强度高、耐磨、透气率低等优点。

PA11物性表

|                    |      |                     |           |
|--------------------|------|---------------------|-----------|
| 添加剂                |      | 热稳定剂                |           |
| 性能特点               |      | 润滑剂<br>经润滑          |           |
| 形式                 |      | 热稳定性<br>颗粒料         |           |
| 物理性能               | 额定值  | 单位制                 | 测试方法      |
| 比重                 | 1.23 | g/cm <sup>3</sup> ; | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 1.1  | %                   | ASTM D955 |
| 性能特点               | 中等粘性 | 1.03                | 1.5       |

吸水率 (24 hr)

0.90

ASTM D570