

# GPPS-中石化广州-500T注塑级GPPS-聚苯乙烯主要用于仪器-仪表-电器元件-电视

产品名称	GPPS-中石化广州-500T注塑级GPPS-聚苯乙烯主要用于仪器-仪表-电器元件-电视
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GPPS 通用塑料 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

GPPS-中石化广州-500T注塑级GPPS-聚苯乙烯主要用于仪器-仪表-电器元件-电视

特性：

GPPS为而有光泽的、透明的颗粒。质轻、价廉、吸水性低、着色性好、尺寸稳定性、电性能好、制品透明、加工容易。GPPS可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯但在丙酮中只能溶胀。能耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。电性能优异，体积电阻和表面电阻都很高，且不受温度、湿度变化的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。GPPS主要缺点是质脆易裂、冲击强度低，耐热性较差，不能耐沸水，只能在较低温度和较低负荷下使用。耐日光性差，易燃。燃烧时发黑，且有特殊臭味。

性质：

通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂,为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04 ~ 1.09,透明度88% ~ 92%,折射率1.59 ~ 1.60。在应力作用下,产生双折射,即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150 ~ 180 ,热分解温度300 ,热变形温度70 ~ 100 ,长期使用温度为60 ~ 80 。在较热变形温度低5 ~ 6 下,经退火处理后,可应力,使热变形温度有所提高。

通用级聚苯乙烯，可用于日用品、电气、仪表外壳、玩具、灯具、家用电器、文具、化妆品容器、室内外装饰品、果盘、光学零件（如三棱镜、透镜）透镜窗镜和模塑、车灯、电讯配件，电频电容器薄膜，高频绝缘材料、电视机等集装箱、波导管，化工容器等。悬浮聚合树脂可制成不同密度的泡沫塑料，用作绝热、隔音、防震、漂浮、包装材料，软木代用品，

GPPS 中石化广州,GPPS 500T,GPPS 注塑级,GPPS 塑胶原料