

长期供应525 GPPS 塑胶原料 注塑级 透明级 汽车灯罩

产品名称	长期供应525 GPPS 塑胶原料 注塑级 透明级 汽车灯罩
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GPPS 通用塑料 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

长期供应525 GPPS 塑胶原料 注塑级 透明级 汽车灯罩

GPPS 525 GPPS

GPPS 525 GPPS 物性表: GPPS 525 GPPS物性表及特性介绍,GPPS 525 GPPS注塑参数详情,如需GPPS 525 GPPS下载,可到相关下载区下载

GPPS/525/辽通化工(原盘锦乙烯)

生产企业: 辽通化工(原盘锦乙烯)

原料描述部分规格级别其它 医用 注塑

该料用途应用有医用和实验室部件、家具和注射成型容器。

外观颜色

备注说明525是一种名种,性能均衡的中等熔融流动指数的产品

加工条件加工条件

原料技术数据

基本性能
机械性能
热性能
其它性能

关键词:

通用型GPPS

GPPS

GPPS 525 GPPS

而有光泽的、透明的颗粒。质轻、价廉、吸水性低、着色性好、尺寸稳定性、电性能好、制品透明、加工容易。GPPS可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯但在丙酮中只能溶胀。能耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。电性能优异，体积电阻和表面电阻都很高，且不受温度、湿度变化的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。GPPS主要缺点是质脆易裂、冲击强度低，耐热性较差，不能耐沸水，只能在较低温度和较低负荷下使用。耐日光性差，易燃。燃烧时发黑，且有特殊臭味？

通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂，为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04~1.09，透明度88%~92%，折射率1.59~1.60。在应力作用下，产生双折射，即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150~180℃，热分解温度300℃，热变形温度70~100℃，长期使用温度为60~80℃。在较热变形温度低5~6℃下，经退火处理后，可消除应力，使热变形温度有所提高。若在生产过程中加入少许 - 甲基苯乙烯，可提高通用聚苯乙烯的耐热等级。

它可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等，但在丙酮中只能溶胀。能耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。光学性能仅次于丙烯酸类树脂。电性能优异，体积电阻率和表面电阻率都很高，且不受温度、湿度变化的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐照性能也很好。其主要缺点是质脆易裂、冲击强度较低，耐热性较差，不能耐沸水，只能在较低温度和较低负荷下使用。耐日光性较差，易燃。燃烧时发黑烟，且有特殊臭味 525 GPPS ， GPPS 塑胶原料，GPPS 代理商，GPPS 中石化广州