

静电接地报警器-移动式、固定式

产品名称	静电接地报警器-移动式、固定式
公司名称	哈尔滨市永恒计量仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:静电接地报警 品牌:祥牌 型号:JBQ
公司地址	哈尔滨市道里区通达街 1 3 2 号
联系电话	13836196493 13703618338

产品详情

类型	静电接地报警	品牌	祥牌
型号	JBQ	测量范围	-40 ~ 60
精确度	按标准	LCD显示更新	24小时
重量	2.0 (kg)	外形尺寸	450*200*200 (mm)

静电接地报警器（固定式，移动式）

bjq系列静电接地报警器采用进口芯片，微型电子电路连续检测连接设备回路和接地端子回路电阻值，通过顶针、接地夹体、接地夹电缆、接地电缆和接地桩的有效连接，使连接设备与大地形成等电位，将静电导入大地，保证设备静电接地回路电阻符合国家安全标准规定。

一、性能特点

- 1、超低功耗设计，24小时自动检测；
- 2、大容量锂电池供电，正常使用无需更换，使用寿命可以长达五年；
- 3、模块化设计，抗震动、防潮、免维护；
- 4、自动声音报警信息提示；
- 5、防雷防静电电路设计更多安全保护；
- 6、夹子强力弹簧能有效破除油漆、铁锈、油污；
- 7、硬质合金顶针，更耐磨、更牢固；

- 8、硬模铸造夹体，表面喷塑，更结实、更耐磨；
- 9、固定式外箱，箱体磷化喷塑，新型防雨设计，防锈耐用，多种安装方式选择更灵活；
- 10、自动卷轴可以安装在任何地方，特别是移动式设备如汽车罐车、槽车等；
- 11、全开放式用户自选，可任意选择您需要的配置。接地夹可与丁晴橡胶电缆、聚氨酯螺旋电缆、钢丝绳、自动卷轴自由搭配使用在任何需要接地连接的地方。

二、工作参数

- 1、工作电压：3.6v,工作电流：<1ma电池型号er14250 3.6 vdc 1200 mah
- 2、响应时间：<2s
- 3、防爆等级：exiaiiict6
- 4、报警电阻：50 ± 5
- 5、工作环境：-40 ~ 60 ,湿度: 85%(25)