

# 宇青精密NC/CNC平面磨床818P

产品名称	宇青精密NC/CNC平面磨床818P
公司名称	上海迅馨实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:进口 加工精度:高精度
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区江桥镇金园一路46号
联系电话	86 021 39191382 13636476524

## 产品详情

类型	平面磨床	品牌	进口
加工精度	高精度	控制形式	数控
适用范围	通用	适用行业	机械行业
布局形式	立式	安装形式	落地式
作用对象	机械加工、钢材加工	产品类型	全新
是否库存	是	型号	818P

標準附件:			
砂輪 (直徑x厚度x孔徑) 31.75m/m	吊(m16)	砂輪凸緣及拔取	1個螺絲母及2支2個1組1
..... 砂輪平角清頭螺絲(m.10x40)	.....	.....	支各具個及必桶各1份1罐
..... 鑽石修刀座及鑽石(6x30l) 刀具	.....	..... 要訂具橡皮	1支1組6
刮片	..... 工作燈手(27.46mm)	b.六角板手(5,3,4,5,6,8mm)c.	.....
..... 基礎座 ø 80x65h--1	..... 活動板手(200mm)	d.十字起子(#4)	.....
..... 水平調整螺絲附	..... 螺母 (m24xp3x105l)	.....	.....
		潤滑油(4liter,mobil#1405)	..... 使用說明書及檢查
		成績表	..... 補修用漆
....			
特殊附件:			

(10 01)	永久磁盤(標準式/可傾式)	(10 17)	磁性正弦座
(10 02)	砂輪平衡台	(10 20)	自動脫磁整流裝置(配合電磁吸盤使用)
(10 03)	砂輪凸緣(法蘭)	(10 21)	電磁盤(標準型/可傾式)
(10 04)	吸塵裝置	(10 22)	油壓箱油溫控制裝置
(10 05)	注水裝置		(用於aps-618a/818a及aps-618p/818p)
(10 06)	吸塵注水裝置	(10 23)	光學修整裝置(x10)
(10 07)	變頻控制器	(10 24)	注水及磁性過濾裝置
(10 08)	光學尺/磁性尺	(10 25)	紙帶過濾注水裝置
(10 12)	半徑修整器	(10 27)	磁性+紙帶注水裝置
(10 13)	角度修整器	(10 30)	輪頂修整裝置
(10 14)	沖子成形器	(10 31)	透視修整器
(10 15)	正弦萬力	(10 32)	砂輪動平衡校正儀
(10 16)	工具萬力	(10 33)	動力式削整器

(有 " \* " 記號之附件須在廠內安裝)

規格:

項目		618a	618p	618s	818a	818p	818s
加工能力	最大研磨面積(長x寬)	480x150mm			480x200mm		
	工作台面至主軸中心距離	95-510mm			95-510mm		
工作台	工作台台面(長x寬)	460x150mm			460x200mm		
	左右最大行程	530mm	510mm		530mm	510mm	
	前後最大行程	170mm			220mm		
	t溝螺母(數目x寬度)	1x14mm			1x14mm		
	進給	工作台左右移動			工作台左右移動		
	油壓驅動速度	1-25m/min		1-25m/min			
	連續進給			0.3-25m/min	0.3-25m/min		
	手輪每轉	69mn			69mn		
	鞍座前後移動						
	間歇進給	0.15mm-10mm	0-12mm		0.15mm-10mm	0-12mm	
	連續進給	1200mm/min			1200mm/min		
	手輪每轉	5mm	0.1mm-5mm		5mm	0.1mm-5mm	
	手輪(每刻度)	0.02mm	0.001mm-0.05mm		0.02mm	0.001mm-0.05mm	
	主軸頭上下移動						
	手輪每轉	0.1-1mm			0.1-1mm		
	手輪(每刻度)	0.001-0.01mm			0.001-0.01mm		
	上下快速進給	800mm/min			800mm/min		
主軸與砂輪	主軸馬力	2hp/2p(5hp/2p opt.)			2hp/2p(5hp/2p opt.)		
	主軸轉速(60/50hz)(同步速度)	3400/2850rpm			3400/2850rpm		
	砂輪直徑x厚度	ø 205mmx19t			ø 205mmx19t		
	砂輪孔徑	ø 31.75mm			ø 31.75mm		
馬達	油壓	2hp/6p			2hp/6p		
	前後進給	25w	400w(ac伺服馬達)		25w	400w(ac伺服馬達)	
	上下進給	300w(ac伺服馬達)	400w(ac伺服馬達)		300w(ac伺服馬達)	400w(ac伺服馬達)	
	左右進給(ac伺服馬達)			750w			750w

	空間(長x寬x高)	2050x1720x1850mm		2050x1770x1850mm	
	機器重量(約)	1600kgs		1650kgs	
	裝箱尺寸(長x寬x高)	2430x1640x2050mm	2000x1640x2050mm	2430x1640x2050mm	2000x1640x2050mm

\*本公司保留隨時修改上述規格.機器外觀.尺寸等之權利，不另行通知。