

徐州市绝缘垫检测绝缘用具年审报告

产品名称	徐州市绝缘垫检测绝缘用具年审报告
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

随着人类对生态环境保护意识的加强，鸟类的种类及数量不断上升。然而，它们的活动行为却给人们的经济利益带来了巨大的损害，它们在输电线路铁塔、铁路设备上筑巢栖息时，衔来的一些细长的树枝、铁线、建筑金属垃圾等杂物，以及它们排泄的粪便，容易造成输电线路短路，引起接触网等带电设备跳闸，逼停火车，干扰铁路运输安全秩序，严重时会造成大面积停电，酿成重大电力事故。

当绝缘胶垫脏污时，可在不超过65℃水温下对其用肥皂进行清洗，再用滑石粉让其干燥。如果绝缘胶垫粘上焦油和油漆，应马上用适当溶剂对受污染的地方进行擦拭，避免溶剂使用过量。汽油、石蜡和纯酒精可用来清洗焦油和油漆。

因此，我们要充分认识到应对突发性自然灾害事件的重要性，应当把鸟害防范工作摆在首要位置来考虑，借助现有的科技手段来进行防鸟，这样才能有效提高电力线路自然灾害防御能力，提高电网的安全运行能力。

序号	工器具名称	试验项目	试验能力	备注
1	绝缘手套	工频耐压试验	不限	
2	绝缘靴（鞋）	工频耐压试验	不限	
3	交流验电器	工频耐压试验、 电压试验	启动 220kV 及以下	
4	绝缘操作杆	工频耐压试验	220kV 及以下	
5	携带型短路接地线	工频耐压试验、 电阻试验	直流 220kV 及以下	
6	放电棒	工频耐压试验、 电阻试验	直流 220kV 及以下	
7	绝缘隔板	工频耐压试验	表面 220kV 及以下	

绝缘胶垫有异味怎么办?

- 1、有些绝缘胶垫可能因为刚出厂不久带有异味，这时需要开窗通风，不久后异味会消除。
- 2、有些绝缘胶垫因为材质问题有刺鼻异味，尤其阴天难以忍受，这种可以使用肥皂水清洗，查看效果。或使用活性炭+除味剂看是否能够缓解。
- 3、当以上方法无法发挥作用时，可以采用通过二次硫化，挥发低分子物质，可以有效降低橡胶制品气味。

绝缘胶垫的存储要领

绝缘胶垫应储存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。储存环境温度宜为10 ~ 21 之间。

绝缘胶垫铺设要领

绝缘胶垫本身有一定重量，有较好的抓地性，可以直接平铺在地面上，一般无需胶水固定;接缝处可用壁纸刀切成斜度45°的切口，对齐拼接后可保证无明显缝隙，不影响美观及绝缘胶垫正常使用，如对外观要求严格可用焊枪连接。