

宇青精密NC单轴平面磨床618 TS

产品名称	宇青精密NC单轴平面磨床618 TS
公司名称	上海迅馨实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:进口 加工精度:高精度
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区江桥镇金园一路46号
联系电话	86 021 39191382 13636476524

产品详情

类型	平面磨床	品牌	进口
加工精度	高精度	控制形式	数控
适用范围	通用	适用行业	机械行业
布局形式	立式	安装形式	落地式
作用对象	机械加工、钢材加工	产品类型	全新
是否库存	是	型号	YSG618 TS

標準附件:			
砂輪 (直徑x厚度x孔徑) 80x13x 31.75	水平調整螺絲	附螺母及拔取	1個1組
螺母	砂輪平衡棒	溝螺母	支各1個1
..... 鑽石修整座及鑽石	箱及必要工具	掃塵橡皮	支間組5個
刮片 工作燈 栓塞 (5/8") 使用說
..... 基礎座 明書及檢查成績表 補修用漆
.....			
特殊附件:			
(1001)	永久磁鐵吸盤/可傾式永久磁鐵吸盤	(1015)	正弦萬力
(1002)	砂輪平衡台	(1016)	工具萬力
(1003)	砂輪凸緣(法蘭)	(1017)	磁性正弦座
(10)	吸塵裝置	* (10)	手動輪頂修整器

(04)		(18)	
(1005)	注水裝置	(1019)	脫磁器(110v/220v)(配合永磁吸盤使用)
(1006)	吸塵注水裝置	* (1020)	自動脫磁整流裝置(配合電磁吸盤使用)
(1007)	變頻控制器	* (1021)	電磁吸盤/可傾式電磁吸盤
(1008)	光學尺/磁性尺	* (1022)	油壓箱油溫控制裝置(室溫 ± 1.2 ° c)
(1009)	前後微調裝置	* (1023)	光學修整裝置
(1012)	半徑修整器	* (1024)	注水及磁性過濾裝置
(1013)	角度修整器	* (1025)	紙帶過濾注水裝置
(1014)	沖子成形器		
(有 " * " 記號之附件須在廠內安裝)			

規格:			
	項目	ysg-618ts	ysg-52ts
加工能力	最大研磨面積(長x寬)	500x150mm	500x220mm
	工作台面至主軸中心距離	400mm	400mm
工作台	工作面積(長x寬)	465x150mm	500x200mm
	左右最大行程	550mm	600mm
	前後最大行程	177mm	235mm
	t溝寬度	17mm	17mm
進給	工作台左右移動		
	油壓驅動速度	1~25m/min	1~25m/min
	手輪每轉	69mm	69mm
	鞍座前後移動		
	間歇進給	0.15~10mm/min	0.15~10mm/min
	連續進給	1200mm/min	1200mm/min

	手輪每轉	5mm	5mm
	手輪(每刻度)	0.02mm	0.02mm
	主軸頭上下移動		
	手輪每轉x1/x10/x100	0.1/1/2mm	0.1/1/2mm
	手輪(每刻度)x1/x10/x100	0.001/0.01/0.02mm	0.001/0.01/0.02mm
	上下快/慢速進給	230/29mm/min	300/29mm/min
	上下自動進刀		
	每次進刀量 粗/精	0.001~0.099mm	0.001~0.099mm
	進刀總量	0.001~999.999mm	0.001~999.999mm
	細磨進刀總量	0.001~0.099mm	0.001~0.099mm
	零研磨	0~9次	0~9次
主軸與砂輪	主軸馬力	1.5hp	2hp
	主軸轉速(50/60hz)(同步速度)	3000/3600rpm	3000/3600rpm
	砂輪直徑(50/60hz)	ø 205/180mm	ø 205/180mm
	砂輪孔徑	ø 31.75mm	ø 31.75mm
馬達	油壓	2hpx4p	2hpx4p
	前後	25w	40w
	上下(伺服馬達)	300w	300w
	佔地空間(長x寬x高)	211x130x198cm	211x150x198cm
	機器重量(約)	900kgs	1200kgs
	裝箱尺寸(長x寬x高)	200x112x213cm	210x150x213cm

*本公司保留隨時修改上述規格.機器外觀.尺寸等之權利，不另行通知。