

# 风电叶片工业加热毯HL-X型加热套直接供货商

产品名称	风电叶片工业加热毯HL-X型加热套直接供货商
公司名称	河南浩龙科技有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:浩龙 型号:hl-x 产地:河南
公司地址	河南省周口市郸城县胡集乡刘寨153号
联系电话	15836277311 15836277311

## 产品详情

### 风电用工业电加热毯

#### 一、工业电热毯概述：

1.通常电热毯主要由发热元件、基芯、面料、电源线、接线盒（发热元件与电源线连接部分）、控制开关（或调温器）等组成。其主要结构是将发热元件到基底布上，然后接好电源线，再将缝制好的发热元件与基底布用面罩包缝好电热毯即告制成了。

2.按照控制类型可分为：恒定温度型和温度可调型。

恒定温度型是在电热毯制造时植入一个或多个固定温度的控温元件，

当温度低于温控元件时，自动启动进行加热；当温度达到温控元件的温度

时，自动断开电源，进行保温，以次循环；温度可调型带电子温控盒，制

造时在电热毯内植入一个温度探头感知电热毯的温度，探头将温度信号传

递给温控盒内的继电器，继电器控制电路的断开和闭合。使用者可以根据

自己使用的环境或不同的加温情况而进行设定所需要的温度。电子温控盒

的常规可设定温度范围为：0 ~120 。如需要更大的温度范围，可进

行定制。

## 二、风电用工业电热毯规格：

- 1.供电电压：220V 50HZ
- 2.额定功率：100-1500W/平米（根据用户不同需求可定制）
- 3.额定电流：0.45A~5.5A
- 4.温度：可控温度型：160  $\pm$ 2 ；附件：电子温控盒  
恒定温度型：0 ~160  $\pm$ 5 （每5 一个等级）
- 5、加热面积：2200mm  $\times$  300mm。（根据实际使用尺寸订制）
- 6、产品尺寸：2500mm  $\times$  400mm.（根据实际使用尺寸订制）

## 三、工业电热毯性能：

- 1.加厚绝缘保温层，增强保温和升温效果，电热丝均匀分布，保证均匀，耐高温阻燃面料，有效加固电热丝。 ，加热工作面和保温面应明确区分,加热面耐温260 ，毯内增设温控装置，防止非正常使用损坏加热毯，电子温控器设定温度。温控探头和加热线单独输出，毯内设有温控装置，防止非正常使用时损坏电热毯，均匀分布多个温度感应探头，可以保证加热面积内温度均匀，可根据不同的使用情况，设计成不同的产品样式。