【】供应有机玻璃相框相架 亚克力相框、相架

产品名称	【】供应有机玻璃相框相架 亚克力相框、相架
公司名称	上海敏源压克力制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:压克力 形状:定做 品牌:敏源
公司地址	浦东新区泥城镇兴旺村八组8幢108室（临港）
联系电话	86 021 61128831/62849552 13061983662

产品详情

材质	压克力	形状	定做
品牌	敏源	风格	现代
内框尺寸	-（cm）	外框尺寸	-（cm）
相框特点	创意	加印LOGO	可以
包装	-	产品编号	04081543
适用场所	娱乐场所、宾馆/旅馆、其他	送礼对象	送父母/长辈、送孩子/宝宝、送女友/老婆、送男友/老公、送朋友、其他
是否提供加工定制	是		

亚克力特点：

有机玻璃亚克力（压克力）简史早在本世纪20年代，罗门哈新公司最早发明了用mma聚合成压克力板的方法，这种板材后来被称作“ oroglas/plexiglas ”。

特点:

耐候及耐酸碱性能好，不会因常年累月的日晒雨淋，而产生泛黄及水解的现象
寿命长，与其它材料制品相比，寿命长三年以上

透光性佳，可达92%以上，所需的灯光强度较小，节省电能

抗冲击力强，是普通玻璃的十六倍，适合安装在特别需要安全的地带 绝缘性能优良，适合各种电器设备

自重轻，比普通玻璃轻一半，建筑物及支架承受的负荷小 色彩艳丽、高亮度，是其他材料不能比美的

可塑性强，造型变化大，加工成型容易

可回收率高，为日渐加强的环保意识所认同

维护方便，易清洁，雨水可自然清洁，或用肥皂和软布擦洗即可

压克力特性：

1.极佳透明度

无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上

2.优良的耐候性

对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用

3.加工性能良好

既适合机械加工又易热成型，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜4.优异的综合性能

压克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样化的选择，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜

5.无毒即使与人长期接触也无害，还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体

规格及厚度

规格:1.22*2.44m,1.22*1.83m,1.25*2.5m ,2*3m,2.05*3.05m 厚度:2mm-50mm

产品优势：

1.硬度:

硬度是最能体现浇注压克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料mma纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皱裂等情况。硬度是评判压克力板品质好坏硬性指标之一。

2.厚度公差：

板材厚度公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注压克力板的厚薄公差控制在+0.2mm以内。

3.透明度/白度：

严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透。

有机玻璃压克力制品采用纯进口材料加工制作，使得产品高透明度

产品表面可按照客户要求丝印，移印或热转logo，也可表面电镀金银

有机玻璃压克力制品广泛用于政府机关、企业、商场及各种大卖场、促销、纪念收藏.。

【工艺说明】：

有机玻璃亚克力板材精确裁切（按照客户要求的尺寸及形状精确开料）；进入激光切割造型；用胶水进行粘结，粘结部位部分定位准确，结合牢固，端正，不松动和开裂。丝印图案花纹清晰，饱满。包装干净整洁，包装过程中要保证产品的表面完整，细致，均匀，色相，光泽一致。没有明显的粗糙，起泡，烧焦，裂纹，划痕。脱层等缺陷。同时产品表面光滑没有划横，气泡，污陷，边缘规整，光滑，没有毛刺。

【产品定制说明】：

有机玻璃压克力制品可根据客户的要求制作不同的形状和logo印刷。同时也可根据客人要求提供一些附加配件。产品是根据不同产品耗料价格在加上加工费作为基本造价。由于制造不同款式的有机玻璃压克力制品各种工艺材料的不同所以造价跟品质也有所不同，根据不同的用途对产品的颜色跟图案进行更改，做到让客户放心，消费者满意。

1产品规格样式都可以来样要求定做。

2支持网上交易。具体价格与客服联络。

3所标价格价格非实际价格不做交易具体由款式规格，尺寸而定，详情致电或旺旺联系

旺旺号：minyuanyakeli

杨森先生（有机制作部经理）

电话：021-62849552

移动电话：13061983662

传真：86 021 62849552

地址：中国上海市普陀区真南路1735弄158号