

# 预铺防粘型防水卷材厂家 预铺防粘型防水卷材 潍坊西酉防水材料

产品名称	预铺防粘型防水卷材厂家 预铺防粘型防水卷材 潍坊西酉防水材料
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材安全总则：

- 1、安全管理目标高分子自粘胶膜防水卷材安全总则：零事故。
- 2、安全管理方针：消除隐患，预防为主。
- 3、施工人员安全管理。
- 4、安全生产教育。
- 5、三级教育制度。每个施工人员都应接受公司三级岗位培训和教育。培训内容：安全、健康、环保政策、施工现场一般安全措施、防火。
- 6、对重要设备作业人员进行专项安全培训。
- 7、定期召开安全会，进行经常性安全教育。

自粘胶膜防水卷材铺贴的时候，一定要检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，预铺防粘型防水卷材厂家，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材处理。

卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，预铺防粘型防水卷材，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固。结合紧密，厚度均匀一致。

工艺原理：

预铺高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘法是将表面处理后不粘的胶粘层朝向施工人员，然后将液态混凝土直接浇筑在卷材上，待混凝土固化后，在卷材与混凝土之间形成连续牢固的粘结。其施工顺序如下：  
基层处理 空铺卷材 浇筑混凝土。

高分子自粘预铺防水卷材对基层要求简单，只需要低限度的表面处理，不需要底油或热气烘干潮湿的基层，无挥发性物质；当混凝土基层达到可以上人的强度后，就可以施工。

高分子自粘胶膜防水卷材施工方法

根据工程结构、工程类别、工程设计、使用标准等不同要求可选用湿铺或预铺(隧道挂铺)施工方法。

基层处理：清理基层表面，基层可以潮湿，预铺防粘型防水卷材销售，但不能有明水。如基层干燥需洒水湿润。配制水泥素浆：在水泥(不低于32.5R级普硅盐水泥)当中直接加水，  
水泥:水=1:0.3~0.4(重量比，根据实际情况合理调查)，用电动搅拌器搅拌1~2min，拌匀静置5~8min。

卷材粘贴：用镟刀或刮板将拌制好的水泥素浆均匀地涂刮在基层上，边涂刮边将高分子自粘防水卷材铺贴在上面，并排气压实。

用途：

1、民用与工业建筑的屋面，地下室，卫生间防水，防潮和桥梁，停车场，游泳池，隧道，水库，和其他建筑防水。APP适用于建筑防水在高温区..

产品特点：

2、高分子自粘胶膜防水卷材弹性拉伸强度和断裂伸长率高，流量高的温度，温度脆裂低，耐疲劳，施工操作简单，预铺防粘型防水卷材价格低，环境的适应能力，成本低，维护方便，防水性能优良等优点。

预铺防粘型防水卷材厂家-预铺防粘型防水卷材-潍坊西西防水材料由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西西防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。