## 扬州市劳保用品检测站 电力工具检测中心第三方

| 产品名称 | 扬州市劳保用品检测站<br>电力工具检测中心第三方 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋   |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269   |

## 产品详情

## 1、能力介绍

安全生产是企业永恒的主题,规范电力安全工器具管理,提供安全、可靠、实用的安全工器具,保护电力系统职工的健康和安全,是企业生产经营管理的第一要务。

电力安全工器具的检测是为了在电力系统操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中,防止发生诸如触电、灼伤、坠落、摔跌、有毒有害物质、刺穿或撞击危害、高温、尘埃、辐射、噪声等伤害事故或职业健康危害事件,协助电力用户严把电力安全工器具质量关。

- 2、主要检测标准和试验依据:
- 1. DL/T1476-2015 《电力安全工器具预防性试验规程》
- 2. DL/T976-2005 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》
- 3. GB26859-2011 《电力安全工作规程电力线路部分》
- 4. GB 26164.1-2010 《电业安全工作规程 第1 部分:热力和机械》
- 5. DL 5009.2-2013 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》
- 6. DL 5009.3-2013 《电力建设安全工作规程 第3 部分:变电站》(1)围杆作业安全带是通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近,使作业人员双手可以进行其他操作的安全带。
- (2)区域限制安全带是用于限制作业人员的活动范围,避免其到达可能发生坠落区域的安全带。
- (3)坠落悬挂安全带是指高处作业或登高人员发生坠落时,将作业人员安全悬挂的安全带。

- 6. 安全绳是连接安全带系带与挂点的绳(带、钢丝绳等),一般分为围杆作业用安全绳、区域限制用安全绳和坠落悬挂用安全绳。
- 7. 连接器可以将两种或两种以上元件连接在一起、具有常闭活门的环状零件。
- 8. 速差自控器是一种安装在挂点上、装有一种可收缩长度的绳(带、钢丝绳)、串联在安全带系带和挂点之间、在坠落发生时因速度变化引发制动作用的装置。
- <sup>3.</sup> 导轨自锁器是附着在刚性或柔性导轨上,可随使用者的移动沿导轨滑动,因坠落动作引发制动的装置。
- 10. 缓冲器是串联在安全带系带和挂点之间,发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的装置。
- 11. 安全网用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。安全网一般由网体、边绳及系绳等构件组成。安全网可分为平网、立网和密目式安全立网。
- 12. 静电防护服是用导电材料与纺织纤维混纺交织成布后做成的服装,用于保护线路和变电站巡视及地电位作业人员免受交流高压电场的影响。