

# SL动态压力平衡型电动调节阀

产品名称	SL动态压力平衡型电动调节阀
公司名称	天津索龙电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:SOLONG 型号:SOLONG
公司地址	南开区密云路55号内3号楼310室
联系电话	13702026611

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	SOLONG
型号	SOLONG	材质	锻造黄铜
连接形式	螺纹	公称通径	20、25 ( mm )
适用介质	水	压力环境	1.6MPa
工作温度	常温	流动方向	X
驱动方式	X	标准	国标
密封形式	氟橡胶		

### 产品简介:

sl动态压力平衡型电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品，主要适用于暖通空调系统末端空调设备（如空调箱、新风机组、空气处理机）的温度控制，通过配置智能模块控制装置，可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制，实现合理利用能量，节能降耗，智能化管理。

### 产品特点

- 1、sl型电热流量平衡阀采用石蜡推进器，经ptc加热驱动工作运行无噪音，带弹簧复位功能，断电后阀门关闭、行程的位置有开度指示，螺母连接安装方式简单、快捷、拆卸方便。
- 2、驱动器为直行程，互换性好。
- 3、流量误差 5%
- 4、稳定：末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响，流量变化不互相干扰。
- 5、节能：较传统的系统节能6~20%。

6、高效：大大缩短调试时间，系统运行具有高效率。

7、舒适：调控温度精度更高，比传统变流量系统更舒适。

驱动器技术参数：

∅ 电压：ac24v、110v、230v(220v) ∅ 功耗：2va ∅ 推力：110n ∅ 行程：3mm ∅ 全程时间：3~5min ∅ 连接尺寸：m30×螺母 ∅ 环境温度：-5~60 ∅ 引线长度：900mm ∅ 外壳材质：阻燃pc（内件为阻燃增强pa66）  
∅ 外壳防护等级：ip54 ∅ 安装位置垂直到85°倾斜角度

材质与寿命

∅ 阀体材料：锻造黄铜 ∅ 阀杆材料：不锈钢 ∅ 密封材料：氟橡胶 ∅ 内件：黄铜、不锈钢 ∅ 寿命：十年以上

规格型号及技术参数：

规格型号	阀门形式	公称通径	公称压力	工作介质	恒定流量m <sup>3</sup> /h	阀杆行程(mm)
sl220dpb	二通	dn20	1.6mpa	水	0.9	3
sl225dpb	二通	dn25	1.6mpa	流体流量 5~95	1.1	3