

地下室防水质量 对拉螺栓止水环 使用方法简便 保管方便

产品名称	地下室防水质量 对拉螺栓止水环 使用方法简便 保管方便
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

地下室防水质量 对拉螺栓止水环 使用方法简便 保管方便

遇水膨胀遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环产品概述：

遇水膨胀遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环一般规格为外径40mm和45mm两种，厚度为一厘米，内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm,14mm.16mm.20mm的规格。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。

是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支遇水膨胀型止水环（圈片）是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的遇水膨胀止水新产品。

使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。

同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。

遇水膨胀止水环在桩基础防水的应用？

再地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环径分成好多种规格有 ϕ 12 ϕ 16， ϕ 18， ϕ 20， ϕ 22， ϕ 25， ϕ 28毫米等多种，能很好的防止顺桩头和底板缝隙里渗入的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新型防水材料。

遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。

遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 150--300%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，

在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品。

模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

本实用新型产品便于保管的自做的遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环，用以遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环的制做，不但生产加工便捷，且生产加工成形效果非常的好，成本费便宜。