

上海市 遇水膨胀橡胶止水条粘结方式 PZ-250橡胶止水条 施工技术

产品名称	上海市 遇水膨胀橡胶止水条粘结方式 PZ-250橡胶止水条 施工技术
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

上海市 遇水膨胀橡胶止水条粘结方式 PZ-250橡胶止水条 施工技术

遇水膨胀止水条产品概述：

遇水膨胀止水条具有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。遇水膨胀橡胶条以橡胶为主要原料，掺入多种填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。遇水膨胀橡胶条具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，遇水膨胀橡胶条适应变形能力强、防水性能好，并具有可检测、可注浆修补等特点。

遇水膨胀橡胶条注意事项：

选用腾达公司等大型橡胶止水带生产厂家，温度使用范围为-45 ~60 。拆除原80型钢遇水膨胀橡胶条后，使用卡具将遇水膨胀橡胶条嵌入边梁的凹槽内，以确保防水。在边梁的保护下，遇水膨胀橡胶条不遭受车轮的直接碾压。原则上尽量在工厂中将遇水膨胀橡胶条连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接等方法进行处理。

遇水膨胀橡胶条安装与施工：

【1、在遇水膨胀橡胶条施工过程中，应避免因石子、钢筋等硬物或由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，遇水膨胀橡胶条所能抵外力的能力就会大幅度降低。

【2、在定位遇水膨胀橡胶条时，一定要使其在界面部位保持平展，不能让遇水膨胀橡胶条翻滚、扭结，如发现扭转不展现象应及时进行调正。

【3、在固定遇水膨胀橡胶条时应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

【4、遇水膨胀橡胶条接头粘接良好，根据现场施工条件采用热硫化连接。

遇水膨胀橡胶条技术措施：

在工程施工全过程实施全员管理，严格按业主和监理审定的施工方案和施工技术规范进行施工，确保工程质量。仔细研究施工难点，确定质量控制措施，依照质量职责，使质量工作具有可追溯性。认真按照标准、规范的要求以及业主发出的指令施工，接受业主、监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。各道施工工序，在自检达标后进行报验，经监理检验符合要求后，方可进入下一道工序施工。做好技术工作，技术人员跟班作业，检查指导，与工人一道各工序质量。

发生工程变更的，严格依据程序办理手续，待批复后方可进行施工。物资采购须选择信誉好的厂家，遇水膨胀橡胶条具有合格证，进货后进行检验，不能使用无合格证、检验不合格、失效的材料。