

矿用气动行人风门 正反向行人风门技术要求

产品名称	矿用气动行人风门 正反向行人风门技术要求
公司名称	泰安市弘旺工程材料有限公司
价格	700.00/套
规格参数	山东晟浩:2.5*2.6
公司地址	泰山青春创业开发区振兴街北振华路东
联系电话	暂无

产品详情

矿用气动行人风门 正反向行人风门技术要求

矿用气动行人风门 正反向行人风门按煤矿技术要求定制，定制外观完美，抗压能力强，互锁性能稳定，深受煤矿客户喜爱。材质，尺寸，要求都可安煤矿要求定制，性价比高。

矿用气动行人风门的作用和技术：行人风门是在矿井上安装的一种小门，一般一组门由四道小门组成，这四道小门都是正、反两面的，有些煤矿为了省事，还会为这些小门配上锁闭装置，以达到更智能的效果，由于井下掘进会越来越深，往往一条巷道就有一两千米，如果从起点到采煤点，工人们光走几十分钟甚至几小时，就会严重影响矿井的工作效率，同时也造成了人力的浪费，针对这个问题开发的矿井巷道一般都很小，只有一个人行走，而且它的作用和技术比不上矿井行人风门，就可以有效地节省行走的时间。矿用气动行人风门技术要求有以下几点：

采用钢结构制作，内部填充阻燃聚氨酯发泡材料，外覆聚脲强弹性防腐材料，具有足够的强度和良好的阻燃防腐性能；

2、采用气控系统，压缩空气为动力，能够实现自动控制，有效地减轻劳动强度；

3、两道风门自动闭锁，能够防止通风系统短路运行；

4、采用组装式结构，可以重复使用；

5、保证了产品的标准化和外观及使用效果的提升。

6、每组风门由正、反向各四扇门组成，正、反向门扇都成呈弧形状，带有可视泄压调节窗。

矿用气动行人风门 正反向行人风门由两个正向风门和两个反向风门组成，两个正门和风门的尺寸不太大

。平时正风门和反风门平时处于关闭状态，可承受大压力、大尺寸、行人通过方便。

矿井正反行人小风门的两组风门都是成对开式使用，安全方面完全符合矿井安全规程，所以这个大家完全可以放心，同时也可以采用一种闭锁装置，实现两组正风门相互闭锁，还可以安装一套自动风门控制系统，实现风门的自动控制功能。