

## 水性氟碳漆价格 山东水性氟碳漆 【森塔涂料】

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水性氟碳漆价格 山东水性氟碳漆 【森塔涂料】  |
| 公司名称 | 郑州森塔化工有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 郑州市二七区侯寨工业园             |
| 联系电话 | 15638539087 15638539087 |

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州森塔化工有限公司

氟碳漆有着非常优越的性能，人们对于其研究后发现它相比于普通的油漆有着很多的特点，因此在很多领域都有非常广泛的使用，下面我们来了解一下吧。

水性氟碳漆是一种，多用途，化学固化的氟碳共聚体为原料的双组分常温固化涂料，具有特别优越的各项性能，如耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性。

选择好的品牌。氟碳漆，作为近几年才出现的一种外墙油漆，早期应用于工业漆领域，选择一家从事氟碳漆生产研发较早的工业漆品牌厂家，跟容易买到物超所值，质量放心的氟碳漆。

【森塔化工】是一家致力于工业防腐涂料的研发与生产、涂料技术的开发与应用的公司，经过多年的发展，聚集了一批专业技能强的工作人员，为广大客户提供的水性氟碳漆等产品有着非常好高的质量，深受客户的欢迎。

随着油漆种类繁多，人们对涂料的性能等的要求一直在加强，但是在施工过程中，会发生操作不当行为

，这种时候很有可能会出现气泡等常见的漆病，那么是什么原因导致气泡的发生呢？

如果使用水性氟碳漆喷涂外墙时基层墙体未完全干燥，就急于涂装施工，涂漆后水分向外扩散，就会顶起漆膜，严重的漆膜可撕起。所以在施工时水泥基底保养不得少于一个月（严寒地带及通风差的场所时间相应增加），含水率用砂浆表面水分仪准确测定，也可用透明塑料薄膜覆盖法初步判定，必须不超过8%，因为基层湿度太大还可能导致膜面失去本身的光泽度。干燥混凝土或水泥砂浆基层含水率须小于8%。

【森塔化工】综上所述，我们知道了涂氟碳漆时发生气泡的原因，2015年森塔化工做出重大的战略部署，为了全方面的服务好每一位客户，扩大生产规模与市场占有份额，将一如既往地发扬严谨务实的工作态度，客户至上的企业理念，与您共同开创美好的未来。

水性氟碳漆也是有着注意事项的，在使用氟碳漆的时候也是需要注意的，接下来的话我就带大家一起来了解一下氟碳漆需要注意点什么吧。

注意事项编辑1. 调配好的水性氟碳漆涂料必须5小时内用完，以避免超过活化期作废；2. 该氟碳漆应置于干燥、防水、防漏、防晒、防高温、远离火源；3. 开罐后，用120—200目过滤后使用；4. 施工温度：0—35 为宜，相对湿度小于80 %。

【森塔化工】本公司终遵循以人为本的经营理念，设立有完善的质量服务体系，丰富的技术力量和稳定的产品，使企业在本行业不断前行。