

山实橡塑 pu钢丝伸缩管 pu管

产品名称	山实橡塑 pu钢丝伸缩管 pu管
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

产品详情

用途 这是一款多用途软管，适用于磨损性物料例如颗粒、碎料的传输和抽吸。在塑料行业中可用于塑料粒子和碎料的高速传送。在印刷行业以及工业真空清洁领域也得到广泛应用。结构 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管，带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋 内壁平滑，以保证物料在管内流动顺畅和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命 耐矿物油、耐化学品，具有优异的耐臭氧性和耐候性 在低温下仍然保持良好的弹性和柔软度，不含卤素，符合RoHS环保指令要求 螺旋钢丝接地可以排静电，符合TRB S 2153的排静电标准，阻燃度符合UL94-HB的规定。

用途 食品和行业的吸水和输送软管。用于街道清洁车辆，化学工业，以及所有需要特殊耐微生物的应用。优点 聚酯型聚氨酯材质，带有TPU涂层钢丝螺旋加强，与管壁的附着力非常好 内壁光滑，pu管聚氨酯，保证内部传输的流畅 由特殊的TPU混合材料制成，可防静电，抗紫外线，微生物和水解 对矿物油和化学品有良好的抵抗力，对臭氧和天气有非常好的抵抗力 即使在低温下也很灵活，不含卤素，不含邻苯二甲酸盐 螺旋接地可导电（两端）

产品名称：PU钢丝伸缩管

特点：有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，pu钢丝伸缩管，气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，pu管，纸类和纺织纤维。

性质：高抗磨损（抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍，是大部分软PVC材料的3到4倍）及水解，良好的抗化学性;极度抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度，非常耐高压、真空和抗压缩，高的轴强度，非常流畅物质，食品级符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010，EC guideline 2002/72/EC(formerly

90/128/EEC), 弯曲半径约等于外径, 可排静电(依据BGR-132, formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.

构造:

- 1.以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;
- 2.壁:特殊**聚醚型-聚氨酯, 约0.6MM壁厚, pu管透明,
- 3.螺旋:弹性钢丝.可伸缩;

温度范围:约-40 至+125 , 短时间可约+150 .

壁厚: 0.6MM (薄的地方, 不含钢丝)

山实橡塑(图)-pu钢丝伸缩管-pu管由宁津山实橡塑科技有限公司提供。山实橡塑(图)-pu钢丝伸缩管-pu管是宁津山实橡塑科技有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 宗经理。