

02S404刚性防水套管批发 昊毅管道

产品名称	02S404刚性防水套管批发 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

产品详情

安装防水套管过滤器可拦截过滤污染物及杂质等，过滤器安装在防水套管上，用来拦截、过滤水中的污物及杂质。给水防水套管下列部位应考虑设置管道过滤器：

- 1、减压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置管道过滤器。
- 2、水加热器的进水管上，换热装置的循环冷却水进入管上宜设置管道过滤器。
- 3、水泵吸水管上宜设置管道过滤器。进水总表前应设置过滤器，住宅进户水表前宜设过滤器。

刚性防水套管的区别在于钢管加上翼形环(将钢板制成的环放置在钢管上)，并将其安装在墙壁(主要是混凝土墙)中，广东02S404刚性防水套管，该壁用于一般管道穿透墙壁，有利于墙壁的防水;成套销售的外翼环，橡胶圈等内部的法兰内线也可以自行加工，用于要求减震的管道，例如与管道连接的管道。水泵穿过墙壁。

刚性防水套管的外表面涂有油漆，以美观，而内部则喷涂以防生锈。通常，防水外壳不会根据外部标记涂漆。因为防水套管是浇铸在混凝土中的，所以混凝土不能与混凝土很好地结合在一起。有时客户不需要油漆。外部不喷漆的优点是防水外壳更好。与混凝土结合使用时，内部应涂防锈漆，但现在制造商已从美学角度对内部和外部进行了油漆。

刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装，在石棉水泥填打完毕以后进行，填嵌密封膏时，应保证缝内各接触面无锈蚀，漆皮，02S404刚性防水套管厂家，污物，且干净，干燥。

该防水套管生锈后应该立即进行除锈，锈后的防水套管表面应尽快涂装，02S404刚性防水套管报价，一般宜在4h内涂装，晴天和正常大气条件下，02S404刚性防水套管批发，时间不应超过24h。使用的涂料应符合图样规定，涂装层数、每层厚度、逐层涂装间隔时间、涂料调配方法和涂装注意事项，应按设计文件或厂家说明书规定进行。在环缝两侧各200mm范围内，应先涂装焊接时不会对焊缝质量产生不良影响的车间底漆，以免坡口生锈。环缝焊后，对焊缝区进行二次除锈，用人工涂刷达到规定厚度。当空气中相对湿度超过85%、钢板表面温度低于大气以上3 或高于60 以及环境温度低于10 时，均不得进行涂装。

02S404刚性防水套管批发-昊毅管道由河南昊毅管道设备有限公司提供。“防水套管、伸缩器、橡胶接头”选择河南昊毅管道设备有限公司，公司位于：河南省巩义市西村镇永安路8号，多年来，昊毅管道坚持为客户提供好的服务，联系人：孙先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊毅管道期待成为您的长期合作伙伴！