

海南不锈钢刚性防水套管 不锈钢刚性防水套管厂家 昊毅管道

产品名称	海南不锈钢刚性防水套管 不锈钢刚性防水套管厂家 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

产品详情

防水套管在安装后管口边应伸出墙多少？

1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。

2、根据建筑平面图，结构管面图以及建筑立面图，来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图，并参照标准图集来制作。

3、给排水套管在制作时应注意，安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。

4、钢套管须与止水翼环周边满焊。

5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。

刚性防水套管施工要点更具柔韧性，加工工艺简单

刚性防水套管施工要点比柔性套管更具柔韧性，加工工艺简单。

但是，有标准产品和标准壁厚规定。

刚性防水套管适用于在管道壁处不承受管道振动和延展性的房屋建筑。对于灾害的区域，海南不锈钢刚性防水套管，如果使用刚性防水套管，则应在侧壁或建筑物墙壁中。该管靠近设定的软接头，不锈钢刚性防水套管批发，a型适用于无缝钢管，b型和C型分别用于球磨铸铁管和铸铁排水管。由于当前市场需求旺盛，许多非标制造商并不严格遵守标

准制造产品，这是打乱销售市场的关键因素，因为防水套管是水管的价格，不锈钢刚性防水套管多少钱，降低了成本。厚度，制造一个大量非标防水套管。此类非标防水套管未经建设工程验收，不锈钢刚性防水套管厂家，质量检验不合格，属于产品。

输送油、气的管道大多处于复杂的土壤环境中，所输送的介质也多有腐蚀性，因而管道内壁和外壁都可能遭到腐蚀。一旦管道被腐蚀穿孔，即造成油、气漏失，不仅使运输中断，而且会污染环境，甚至可能引起火灾，造成危害。管道防腐选用什么材料，要根据主体管道防腐层材料的不同而定，常用补口方式有石油沥青补口、环氧煤沥青补口、粘胶带补口、粉末环氧补口和PE热缩材料补口等多种方式。

管道主体如果是三层PE复合结构，其补口材料三层PE热缩补口材料。单层环氧粉末涂层的补口可采用环氧粉末、胶粘带+底漆和三层PE热缩补口三种方式。防水套管涂层防腐：用涂料均匀致密地涂敷在经除锈的金属管道表面上，使其与各种腐蚀性介质隔绝，是管道防腐基本的方法之一。

海南不锈钢刚性防水套管-不锈钢刚性防水套管厂家-昊毅管道由河南昊毅管道设备有限公司提供。河南昊毅管道设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！