

黑龙江国标刚性防水套管 国标刚性防水套管价格 昊毅管道

产品名称	黑龙江国标刚性防水套管 国标刚性防水套管价格 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

产品详情

刚性防水套管的防水圈宽度设计非常简单实用。止水环的宽度设计符合国家标准。防水外壳可确保准确的位置和结构。也可以自定义不同的工程要求。例如，传统的刚性防水壳产品的止水环设置在中间位置，有些需要设置为接近10厘米，有些需要加长以用于更厚的壁。

并且根据实际扩展，增加了翼环。刚性防水套管通常用于日常生活中。根据产品准确地确定产品的翼环的宽度。该标准的规模是统一的，并且有工厂标准，也符合项目要求。制造商开发的标准止水环的宽度和厚度以及管子的厚度与标准略有不同，但是可以根据客户需要节省预算，国标刚性防水套管厂家，但是即使如此，我们仍将确保生产出的质量没有问题。

刚性预埋套管又称刚性防水套管，刚性穿墙套管。防水套管安装的时候要注意以下几点：

- 1.待楼主体建筑完成后即可安装，管材直接与预埋防水套管胶连。
- 2.在安装管材的地方划个十字，国标刚性防水套管价格，以中心为安装套管的定位点。
- 3.将刚性预埋套管字向上钉在待浇注的楼层模板上。

4.把刚性预埋套管用锯沫填满，用透明胶布封口。

安装方法：

1.预埋防水套管施工速度快，安装为方便快捷。可一人在楼上独立操作，十秒即可安装完成一套，提高施工效率6~8倍。

2.各种规格尺寸现货齐备，方便施工，拿来即用。

3.施工后，墙壁和管道干净整洁，无需后期再投入人工补洞。

4.刚性预埋套管施工面平整光洁，产品与管道及楼板接合紧密，预埋防水套管直接与管材胶连，提高施工质量标准，提升了企业在施工质量方面的形象。

在制作防水套管时，翼环和套管厚度应符合规范要求，防水套管的翼环两边应双面满焊，且焊缝饱满，平整，光滑，无夹渣，无气泡，黑龙江国标刚性防水套管，无裂纹等现象。焊好后，把焊渣清理干净，再刷两遍以上的防锈漆。在安装时，套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固，并不得歪斜。

刚性防水套管要热熔的步骤如下：

1.用钢锯或切管机切割管道，要求管道截面垂直于管道中心。

2.打开热熔胶机，然后用干净的无纤维布擦去加热的刚性防水外壳和加热头上的灰尘。

3.去除管道切割部分的毛刺，对管道的插入端进行倒角，倒角角度为 15° ，并将倒角倒入管道一半厚度的末端。

4.用酒精清洁管道的插入端，并用刚性防水套管接头的承插面清洁，清洁和无油。

黑龙江国标刚性防水套管-国标刚性防水套管价格-昊毅管道由河南昊毅管道设备有限公司提供。河南昊毅管道设备有限公司是气焊、气割器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昊毅管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昊毅管道更加美好的未来。