

螺旋保温钢管 奥跃管道 保温钢管

产品名称	螺旋保温钢管 奥跃管道 保温钢管
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

产品详情

保温钢管的结构性能特点

外滑动型钢套钢蒸汽保温管道的结构性能特点：

- 1、工作管的保温层与外套钢管之间留有20—25mm左右的空气层，既可起到一定的保温作用，又可为钢套钢直埋蒸汽保温管道提供极为通畅的排潮通道，使排潮管真正起到及时排潮的作用，钢套钢蒸汽保温钢管，同时具有信号管的作用；若将其抽成低真空，可更有效地保温并降低外套钢管内壁腐蚀。
- 2、工作钢管滚轴支座采用特种低热导材料制成，与钢材的摩擦系数为0.1左右，蒸汽管道工作时摩擦阻力较小。
- 3、工作钢管的固定支架、滚轴支座与工作钢管的连接采用特别设计，有效地防止内外钢管热桥的产生。
- 4、工作钢管的弯头、三通、变径、波纹管补偿器、阀门等均布置在钢套管内，整个工作管线处于全密封的环境下运行，安全可靠。
- 5、直埋管道的疏水采用全密封式结构，疏水管接于工作钢管的低位点或设计要求的位置，无需另设检查井。
- 6、采用内固定形式，可完全取消外固定混凝土支墩，节省费用，缩短工期。
- 7、可采用抽真空技术，基本杜绝外套钢管内壁由水汽引起的电化学腐蚀，同时进一步提高管道的保温性能。
- 8、外套钢管的外壁采用优良的防腐工艺，杜绝被带有腐蚀性液体、气体或固体的腐蚀物腐蚀，运行寿命可长达50年。

保温钢管的施工方法

保温钢管直埋技术是一种防水，防漏，抗渗，抗压和全封闭的埋设新技术，保温钢管，是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。1，防水防潮2，耐高温高压，适用介质温度350℃，压力2.5Mpa3，热耗低，保温效果优于任何一种传统保温方式4，防腐能力强，防腐层强度高，不易破坏5，使用寿命长，可达30-50年寿命。保温钢管的热补偿采用波纹管补偿器，并将其装设在套管内，预制保温钢管，做成直埋形式，无须设置观察井，施工操作方便，工期短。适用于输送2.5MPa，350摄氏度以下的蒸汽或其它介质，该产品用钢管做外防护层，具有强度高，不易损坏，螺旋保温钢管，施工检修简便，使用寿命长的优点。内滑动式：保温结构由工作钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成。咱们应当结束钢套钢保温钢管的传统形式，打开新的蒸汽保温管道篇章。这里的一个关键字就是革新。直埋保温管道知识了解，钢套钢直埋保温管生产流程为工作钢管的量取，外套钢管的截取及焊接，确保保温钢管工作钢管的尺寸长外护管40cm，便当施工中的焊接，如果是外滑动保温钢管需要滑动支架的设备确保同心恳求，假如是内滑动蒸汽管道的情况，木质支架必选设备好。螺旋保温钢管-奥跃管道(在线咨询)-保温钢管由沧州奥跃管道有限公司提供。沧州奥跃管道有限公司是从事“制造防腐保温管道,涂塑管道,防腐管道,3PE防腐管道,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘猛超。