

粘钢加固公司 淮南粘钢加固 就选择众晟建筑加固

产品名称	粘钢加固公司 淮南粘钢加固 就选择众晟建筑加固
公司名称	杭州众晟建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市莫干山路789号美都广场C座812室
联系电话	15356671616 15356671616

产品详情

粘钢加固

柱粘钢加固施工中应注意如下几点

- 1.胶结剂本身质量是粘钢加固成功与否的关键，因此必须严格控制胶结剂质量，胶结剂必须是高强度，耐久性好，粘钢加固公司，具有一定弹性的，其强度必须要大于相应所加固构件强度。
- 2.为保证粘贴钢板牢固有效，须控制钢板宽度和厚度。
- 3.胶结剂粘贴时用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板上，厚度1-3mm，中间厚边缘薄为宜，粘好钢板后，必须严格保证无空鼓，否则应剥下钢板，补胶、重新粘贴。
- 4.考虑施工后的钢板防腐处理措施。

粘钢加固

有些混凝土结构在使用一定的年限后，混凝土腐蚀，钢筋锈蚀，承载力下降。有些新建或在建的工程，由于设计或施工不当。有些工程面临功能改变，荷载增加等等，这些都需要对结构进行加固，柱子粘钢加固，粘钢加固报价，可以改善结构在使用荷载下的运行状况和提高承载力，是目前较为普遍的一种加固方法。

柱子粘钢加固，若柱子混凝土强度达不到设计要求，柱子承载力和轴压比达不到规范要求，混凝土柱子加固采用钢板粘贴到梁底或板底与原柱连成一个整体，不仅提高了柱的承载力，淮南粘钢加固，满足了轴压比，而且能有效提高混凝土的变形应力，改善柱的延性。

柱粘钢加固流程

粘贴面处理 钻螺栓孔 胶粘剂配制 涂胶和粘贴 检验 维护

1.粘贴面处理

(1)混凝土面应凿除粉饰层，粘钢加固多少钱，祛除油垢、污物，然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层，较大凹陷处用找平胶修补平整，打磨完毕用压缩空气吹净浮尘，后用棉布沾拭净表面，待粘贴面完全干燥后备用。

(2)钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理，直至打磨出现光泽，使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾拭净表面，待完全干燥后备用。

(3)该工序所用主要物资：护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、。

粘钢加固公司-淮南粘钢加固-就选择众晟建筑加固由杭州众晟建筑加固工程有限公司提供。杭州众晟建筑加固工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。众晟建筑带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！