

阜阳自行剪叉式升降平台 自行剪叉式升降平台价格 济南庆瑞

产品名称	阜阳自行剪叉式升降平台 自行剪叉式升降平台价格 济南庆瑞
公司名称	济南庆瑞液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济阳县济阳街道马店村163号
联系电话	13065048339 13065048339

产品详情

自行式升降机我们不光清洗还要有计划的维护：建立系统定期维护制度，对液压系统较好的维护制度建议如下：

- 1) 至多500小时或是三个月就要检查和更换油滤。
- 2) 定期冲洗油泵的进口油滤。
- 3) 检查液压油被酸化或其他污染物污染情况，阜阳自行剪叉式升降平台，液压油的气味可以大致鉴别是否变质。
- 4) 好系统中的泄漏。
- 5) 确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱。严守上述维护制度，基本可以保证不出故障。

高空作业平台虽然质量不错，自行剪叉式升降平台生产厂家，但是也经不起我们折腾，所以使用时要注意环境对设备的影响。那使用高空作业平台过程中出现进水情况该如何处理呢？

一、进水后出现电机烧坏问题，我们要立即关闭电源，将积水清理干净。

二、保持高空作业平台前高后低，这样有利于使进入排气管的水及时排名，避免给转换器以及消声器造成损坏。

三、应检查升降机的各个系统的油液状况，发现油液泛起白沫、出现浑浊等现象应及时进行更换。

四、检测完毕之后，大盛升降机厂家提醒您注意，应使用压缩空气机将头仓内部的电器连接部件全部吹干，以免水分积压在电气连接部位而造成侵蚀。

五、如果水已经进入到了升降机的电机内，那么就应该拆除电机，将电机拆开，以便水分能够很快的蒸发。在夏季这是一种非常快捷的方式。

六、地盘部件在涉水的过程中很容易造成润滑油变质的现象出现，尤其是在转向、传动等系统中，应对地盘进行拆装检查。

自行式升降机注意操作，主要事项有：

连接电源，待指示灯工作后，自行剪叉式升降平台价格，试车2-3次，方可工作。

打开只腿，自行剪叉式升降平台厂家，调整支腿螺栓，使升降台保持水平，然后锁定支腿定位栓；

在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作；

严禁超载，这是造成事故的主要原因。

严禁在升降机上进行带电作业以防触电。

在工作过程中严禁移动升降机；

非专业人员不得任意调整溢流阀，液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作时，任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。对人、机、物都会有不必要的损伤；

风力大于5级或者雨雪天气，严禁操作升降机

阜阳自行剪叉式升降平台-自行剪叉式升降平台价格-济南庆瑞由济南庆瑞液压机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南庆瑞液压机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!