

内江硬泡聚氨酯复合保温板,聚氨酯发泡复合板厂家批发

产品名称	内江硬泡聚氨酯复合保温板,聚氨酯发泡复合板 厂家批发
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	500.00/立方
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

内江市硬泡聚氨酯材料复合保温板,发泡聚氨酯夹芯板厂家直销Pu彩钢夹芯板的商品特点有什么?防火岩棉九十度转动,使亚麻纤维和表面成挺直情况,提高抗压强度抗压强度50%之上。之上是大城县中康有关聚氨酯材料冷库保温板超卓的特点我就为大家共享资源到这里。假定您有这些方面的要求,请与大家联系。保温管道板全体人员功能:保温隔热板的控制面板与隔热保温材料的粘接抗压强度 1.5kg/cm (0.1Mpa)。保温隔热板的机器设备融合面不同意有显出的硬质的聚氨酯材料塑料泡沫,融合表面不可有凸凹超过1.5毫米标准的缺陷,且其总面积不超一厘米2.保温隔热板的表面要坚持不懈润化整平,不可以有涨缩、刮伤、凹凸不平的缺陷。每片保温隔热板有如果全体人员连续(包括控制面板、隔热板及其保温隔热板本身),构成库体的保温隔热板的板墙沿高宽比方位,现浇板沿长短方位不可在管理中心有缝。保温隔热板板墙与现浇板,板墙与地面上,墙壁挺直交叉处等阳角线有要制成圆弧/弧型衔接,以令人满意食材卫生要求。阳角线材料:铝合金型材阳阴园角条,喷漆解决。保温隔热板中间的拼缝处,暖总流量不可以超过保温隔热板暖总流量的2倍;保温隔热板中间所有结合处及其板墙与地面上结合处,有要有牢固的防冻桥方法。保温隔热板中间的连接 有要严实且有抗压强度,接灯线式槽孔连接。不采用开洞偏疼挂勾的连接方法。当库房跨距或总面积很大时,有要考虑到现浇板自身重量和机器设备其他机器设备时的的人荷载,以保证 保温隔热板的抗压强度和弯曲刚度,保证 应用的性。保温隔热板须提供省、厅局级或之上检验机构的物理学功能检验阐述和我国消防设施检测机构的B1级焚烧处理功能检查阐述。内江市硬泡聚氨酯材料复合保温板,发泡聚氨酯夹芯板厂家直销