

# SX型三足式离心机 三足离心机

产品名称	SX型三足式离心机 三足离心机
公司名称	张家港市正大离心机制造有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	张家港市乐余镇登全村
联系电话	0086-051258968950 13906245368

## 产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	正大	型号	SX
电机功率	1.5 ( kw )	外形尺寸	300*1500*2500 ( mm )
重量	5000 ( kg )	应用领域	化工、食品、制药、水处理、医用、制药、纺织、其他
转鼓直径	300-1500 ( mm )	转鼓转速	1200 ( r/min )
装料限量	280	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

### 主要用途:

用于固相为颗粒状的悬浮液物料的固液相分离，也可用于纤维状无聊的固液分离。如：石膏、硫酸铜、氯化钾、硼砂、燃料、农药药剂，食盐、味精、食品添加剂、淀粉、帛糖、化学调味料，抗生素、维生素、铜、锌、铝等矿产物、金属精致，污泥处理、污水处理等。

### 主要特点:

1.结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡贺滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳域转鼓夹层空间进行彻底清洗。2.外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。3.配置在线清洗系统（喷淋系统）对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合gmp规范。4.结构简单，操作维修方便。5.通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状料的分离。6.可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动或

电机直联驱动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防暴要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用7.配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8.晶粒不易破碎。