

丝光硅油报价 丝光硅油 晋江科峰源头厂家

产品名称	丝光硅油报价 丝光硅油 晋江科峰源头厂家
公司名称	晋江市科峰高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市龙湖镇福林村粘厝埔140号27栋
联系电话	13078492049 13078492049

产品详情

三元共聚硅油的特性与优势

- 1.具有热稳定性好、耐磨、无毒无味、无刺激、表面张力低；
- 2.全能型三元共聚，高浓80含量，可任意稀释；
- 3.耐高温、高酸碱、电解质、高剪切、不分层，性能稳定、使用简单、极低黄变；
- 4.在操作过程中不存在传统硅油的粘辊、粘缸、漂油、破乳的现象，让业界苦恼的硅斑现象也不复存在；
- 5.能赋予耐洗的挺弹、蓬松、清爽、柔软风格，并能提高织物的撕裂强度；
- 6.渗透性好，能进入织物纤维内部使织物变得蓬松清爽柔软；
- 7.降低纤维之间的摩擦系数，使纤维更容易相对滑动，使得织物变得更为柔软蓬松；
- 8.相比普通氨基硅油，它赋予织物更为突出柔软清爽蓬松的手感；
- 9.绿色环保型助剂，不含APEO、NPEO，丝光硅油生产公司，符合欧美ROHS环保标准。

亲水硅油的化学成分、特性、应用工艺、及包装贮存方法

化学成分：亲水硅油由改性氨基硅油和少量渗透剂复配组成，丝光硅油哪里有卖，具有良好的亲水性和柔软效果。

特性：亲水硅油跟阳离子表面活性有良好的相容性；很低的黄变，很好的亲水性；生物降解性好，对环境无污染。

应用工艺：浸轧工艺：印染半成品—浸轧工作液(一浸一轧或二浸二轧)—烘干—定型用量：10~30 g/L，具体用量视织物而定。浸轧率： $70 \pm 5\%$ 烘干—定型：温度150~160 °C × 时间0.5~3min

包装贮存：内衬PE胶袋，大口塑料桶包装或根据客户要求包装；贮存放于阴凉干燥通风处，丝光硅油报价，避免阳光照射，常温(25 °C)下一般可以保质期6个月。

硅油添加剂

整理过程主要与纤维表面(外表面和内表面)的改性有关。至于整理剂的要求，除了能赋予织物新的手感风格或新的表面视觉风格外，还要求尽可能长时间保持这些风格。因此，整理剂可以与纤维素分子化学结合，并且在结合过程中不容易脱落。一些整理剂分子上有两个官能团，一个能与纤维结合，另一个漂浮在纤维表面，改变纤维的表面性质。这种结构与表面活性剂非常相似，这种整理剂可以说是广义上的表面活性剂。

根据成品纤维表面性质的变化，整理剂和整理工艺可分为几类。例如，与纤维表面润湿性相关的整理包括拒水整理和拒油整理，而与纤维表面摩擦性相关的整理包括柔软整理、光滑整理和蓬松整理，以及提供其他特殊功能的清洁整理、芳香整理、阻燃整理和抗静电整理。显然，并不是所有的整理剂都有这种功能。例如，防缩整理依赖于树脂的交联效果。纤维素酶的生物抛光整理不在纤维中添加整理剂，丝光硅油，而是通过减量来达到目的。

聚合物整理剂是一类重要的整理剂。它具有良好的成膜特性。当它覆盖纤维表面时，它形成一个新的表面并产生一种新的表面样式。在性能较好的高分子改性剂的分子结构中，有许多功能不同的官能团。它们与主链一起发挥不同的作用，实现不同的手柄风格，成为多功能修改器。

在各种多功能整理剂中，柔软剂、平滑剂、起毛剂和增白剂应用广泛，属于硅油添加剂。

丝光硅油报价-丝光硅油-晋江科峰源头厂家由晋江市科峰高分子材料有限公司提供。晋江市科峰高分子材料有限公司在纺织、印染助剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晋江科峰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：辛经理。