

卧式螺旋卸料过滤离心机，三足式离心机

产品名称	卧式螺旋卸料过滤离心机，三足式离心机
公司名称	张家港市正大离心机制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:卸料离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	张家港市乐余镇登全村
联系电话	0086-051258968950 13906245368

产品详情

类型	卸料离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	粮食、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	正大	型号	LWL系列
电机功率	0。75-15 (kw)	外形尺寸	1111/2111/1212 (mm)
重量	3000 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、石油、水处理、医用、制药、纺织、其他
转鼓直径	250-1200 (mm)	转鼓转速	1400-4000 (r/min)
装料限量	180	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

卧式螺旋卸料过滤离心机-->>lwl系列

产品说明：

lwl系列为卧式螺旋卸料过滤式离心机，该机运转平稳，洗涤效果好，处理能力大，经济效率高，它可在全速运转时对悬浮液进行自动连续地进料，洗涤，脱水和卸料。是固液分离中高效的分离设备。该机适用于化工，制药，食品，冶金，矿山等行业固液分离，分离悬浮固相在10%-80%固相颗粒直径在0.05m-5mm（0.2-2mm效果尤佳）范围内的现状或结晶状的固体颗粒，如柠檬酸，古龙酸，盐，果汁，硫酸，尿素等。该机型可按gmp规范要求设计。

连续性工作，处理量大多种形式转鼓，螺旋转鼓设计使用范围广功率配备合理，能耗低与物料接触的零部件采用不锈钢制造采用进口轴承，密封件配套及独立的循环油润油系统密封型机壳对操作人员，现场环境起保护作用体积小，安装方便，无需搞复杂的基础运行安全可靠，利用v型打滑卸荷及过载保护装置

主要技术参数：

型号	进料量 (m)	功率 (kw)	转速r/min	分离因数(长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	重 (mm)
----	-----------	-----------	---------	-------	----------	----------	----------	----------

	3/h))		最高) 2r/g				
lwl200	1.5	3.0	4000	1792	700	880	570	230
lwl250	3.5	5.5	3500	1715	910	1050	800	560
lwl320	7.0	7.5	3200	1835	940	1165	950	700
lwl350	10	11	3000	1764	1150	1500	970	900
lwl400	15	15	2700	1632	1150	1500	1150	1000
lwl450	20	22	2200	1220	1150	1500	1150	1100
lwl520	25	30	1800	1010	1480	1920	1470	1800
lwl600	35	37	1750	1029	1560	2000	1470	2000
lwl700	50	55	1600	1000	2150	2100	1650	4000
lwl1000	100	90	1400	1097	2600	2700	2600	8000

结构图：