

# 平板离心机 平板式离心机

产品名称	平板离心机 平板式离心机
公司名称	张家港市正大离心机制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	张家港市乐余镇登全村
联系电话	0086-051258968950 13906245368

## 产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	高速离心机
品牌	正大	型号	SGZ1000
电机功率	5 ( kw )	外形尺寸	1000/2000/1500 ( mm )
重量	3000 ( kg )	应用领域	化工、食品、制药、水处理、医用、制药、纺织、其他
转鼓直径	300-1500 ( mm )	转鼓转速	1000 ( r/min )
装料限量	250	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

1.采用plc控制，程序设定，无人看护的自动化操作，加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料全过程监护。2.变频调速，启动平稳，分离因数可调。3.能耗制动，非接触式制动方式，无磨擦粉尘污染。4.全密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶，离心机内腔氮气保护，可实现密闭防爆要求。5.机构设计合理，在线清洗系统（喷淋系统），保证了洁净度要求，符合gmp规范。6.自动动作元件采用气动系统，清洁卫生。7.射频导纳料程控制。8.选装气体辅助刮刀，卸料后转鼓中无参与滤饼。9.无基础安装，结构简洁，外形美观，清洗方便。10.减振和隔振系统设计科学合理，采用平衡块进口高精度液态阻尼剂式隔振器，设备振动全部备隔振系统吸收，对基础地面和周边环境无振动干扰。11.设备基础平衡板又可作为操作平台，操作维护更方便。12安全保护：转速检测，过振动保护，开盖保护，电机过载过热保护，刮刀旋转，升降机械电气双重控制，刮刀与转鼓的联动锁定。

标准制造形式：

1.结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料（sus304）制造。机座等为铸造件，表面包衬不锈钢。转鼓、外壳内外表面、机器外露件表面均抛光处理。2.所有紧固件为不锈钢钢件。3.采用plc控制。4.机电式料程控制。5.传动与制动：普

通电机（或防爆电机）+ 变频器 + 能耗制动。6.气动系统。7.无基础形式（平衡块 + 进口高精度液态阻尼式隔振器）。