

彩色沥青路面报价 彩色沥青路面 博瑞达筑路

产品名称	彩色沥青路面报价 彩色沥青路面 博瑞达筑路
公司名称	山东博瑞达筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北
联系电话	15165968555 15165968555

产品详情

彩色沥青路面做法分析介绍：

针对这方面的知识我们应该了解到的是彩色沥青路面是指脱色沥青与各种颜色石料、色料和添加剂等材料在特定的温度下混合拌和，即可配制成各种色彩的沥青混合料，再经过摊铺、碾压而形成具有一定强度和路用性能的彩色沥青混凝土路面。也称作彩色沥青路面。

更多有关于彩色沥青路面的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

彩色沥青路面施工注意事项

注意事项1、建议胶结料用量5~6%，颜料用量2~3%左右。

注意事项2、凡是需要接触到胶结料的地方（沥青罐、进油/回油管道、沥青泵、拌缸、运输车、摊铺设备及工具等），都需要清洗或者更换。碾压按照常规的黑沥青路面标准碾压方式进行。

注意事项3、胶结料在拌合前加热到160~180℃，混合料的出料温度不宜过高，彩色沥青路面，一般控制在160℃左右，根据工程与搅拌站的实际情况（工程量、进度、天气、运输距离等），确定适当的提高或降低出料温度，但不能低于150℃，不能超过180℃。摊铺前必须保证混合料温度（即到工地温度）在140℃以上，初压温度不得低于120℃，彩色沥青路面多少钱，终压温度不得低于90℃。

彩色沥青路面的质量问题介绍：

针对这方面的知识我们应该了解到的是如果彩色沥青路面施工质量控制不好，空隙率过大，会造成路面出现早期损坏，这些现象如果不及时进行处理，会进一步加速道面使用性能的下降。彩色沥青路面封层材料的出现，解决了彩色沥青路面成本高及养护难的问题。该产品是一种彩色硅改性沥青基雾封层材料，直接喷洒于普通沥青混合路面，具有成本低、施工简单、施工周期短、开放快的特点，彩色沥青路面施工，而且能延长原有沥青路面的使用年限。

除此之外，彩色沥青路面报价，我们还应该了解到的是彩色沥青路面具有良好的路用性能，在不同的外部因素下，其高温性、抗水损坏性及耐久性均非常好。且不出现变形、沥青膜剥落等现。

彩色沥青路面报价-彩色沥青路面-

博瑞达筑路由山东博瑞达筑路设备有限公司提供。山东博瑞达筑路设备有限公司是山东德州,路面机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博瑞达筑路领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博瑞达筑路更加美好的未来。