

天津环氧自流平工艺 华晨美涂 天津环氧自流平

产品名称	天津环氧自流平工艺 华晨美涂 天津环氧自流平
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平施工中的基层处理

环氧自流平施工中的基层处理

环氧地坪有很好的耐磨性和美观性以及洁净度高，开始在很多场所被大力推广，环氧地坪表面看上去很光滑洁净但是它其实具有很好的防滑性，很多住宅小区的地下车库都是使用的环氧地坪，如果地坪不防滑的话地下车库是不会使用的。环氧自流平地坪是一次性成膜，不易修补，天津环氧自流平工艺，所以施工前必须处理好施工基面。

1、含水率：混凝土基面含水率要小于8%，含水率高的基面要通过室内增温法或通风增加空气流通速度来带走混凝土中的水分；

2、打磨地面：应打磨掉基面上突起的地方，并铲除空鼓的水泥；

3、基面找平：低洼的地方应用水泥砂浆找平，天津环氧自流平价格，并让地面保持一定的粗糙度；

4、清洁剂面：后是清理地面上的水泥沙石及灰尘，天津环氧自流平哪家好，保持地面的清洁，可以使用吸尘器或者水洗地面。

自流平是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。

环氧自流平地坪施工基层检查及处理

环氧自流平地坪工艺流程：基层清理—测混凝土基层含水率—施：底涂—施工中途—施工面涂。

环氧自流平地坪施工中，主要抓好整体面层施工，重点控制特殊部位的施工(特别是地面与墙体交接处的阴阳角及转角处)。

环氧自流平地坪施工

基层检查及处理

1. 混凝土基层应保证表面平整度在 $2\text{mm} / 2\text{m}$ 以下。凹凸不平处采用打磨机处理平整，并除去浮浆松散层，形成毛细面孔，用以增强环氧树脂对地面的渗透性及接触面积；对混凝土面层上存在的凹坑，采用环氧腻子填平修补，自然养护干燥后打磨平整。对地面上的油污、腊水用10~15%的盐酸清洗混凝土表面，待反应完全后(不再产生气泡)。再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗。

2. 含水率测定及其处理含水率的测定有以下方法：

基层含水率低于8%，空气相对湿度低于85%。地面含水率用塑料薄膜法测定。用45cmX45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑，表明混凝土面含水率较高，不宜进行涂装。

环氧自流平施工流程：

基层处理	底涂材料配制	涂刷底涂材料	中途材料配制	施工中涂层	面涂
材料配制	施工面涂层	打蜡	保养	检修	

1、基本处理及要求

(1)、环氧自流平工程施工前，必须对基层检查验收，合格后办理工序交接手续。

(2)、检查基面（基面要求）根据国家标准：GB50212—2002基层处理条款。

(3)、表面要求坚固、平整、密实。不应有起壳、起砂、裂缝、蜂窝麻面等现象，平整度应用2m直尺测查，天津环氧自流平，或激光扫描仪测定，容许空隙正负不应超过2mm，混凝土强度用回弹仪测试，至少在25Mpa，3才能使各类地坪发挥的物理性态。

(4)、基层的阴阳角度做成斜面或圆角。

(5)、基层表面必须洁净，基层表面污灰，水泥渣及疏松部位清理干净。已被油脂、化学药品污染表面或被浸蚀的疏松基层及磨损较严重的部位，应进行表面预处理（包括清洗和用环氧砂浆填补），直到符合要求。

天津环氧自流平工艺-华晨美涂(在线咨询)-天津环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津环氧自流平工艺-华晨美涂(在线咨询)-天津环氧自流平是天津华晨美涂科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陶经理。