

环氧自流平工程 环氧自流平 华晨美涂

产品名称	环氧自流平工程 环氧自流平 华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平的施工注意

环氧自流平的施工注意环氧自流平地坪漆是一种无公害的油漆，也是一种环氧树脂，已经广泛运用于各式建筑之中。它可以使地面不起皮，保持平整和它的强度。还可以填补地面原有的缝隙。防止裂纹。在施工时，要注意以下几点。第一，施工的温度要在5摄氏度之上，湿度在75%以下。否则要选用特殊的配方。第二，在施工过程中要保证空气的流通。在调制使用的量时，不得超过30分钟。第三，要做好保养的工作。避免杂物影响效果。第四，在施工完毕之后，要养护七天再使用。不可使之于水等其他溶液接触浸润。不可和其他油漆相混用。第六，要按照比列加入固化剂。第七，环氧自流平，保持表面的清洁，并且含水率要小于7%。第八，在大量灰尘沾染时不可施工。

石英砂充分混合搅拌均匀

排除水分的方法如下：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高混凝土及空气的温度，加快混凝土中水分迅速蒸发。

(二)底漆施工

基层面处理好后，其含水率小于8%时，用大功率吸尘器吸净地面的残渣、粉尘等。

将低粘度无溶剂环氧封闭底漆按比例混合，充分搅拌均匀，在可使用的时间内滚涂或用刮片涂装，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

涂装时直薄而均，涂装后有光泽，无光泽之处在适当时候进行补涂。

(三)中涂施工

中涂施工比较关键，将环氧色浆、固化剂与适量混合料石英砂充分混合搅拌均匀，用锯齿镘刀满刮一层填平砂孔，环氧自流平工程，使表面平整。施工过程中，用镘刀齿尖除去气泡，并挑去粗粒杂质；中涂层固化后，刮涂填平腻子并打磨平整，为面涂提供良好表面。

(四)面涂施工

将环氧色浆及固化剂混合均匀后，采用专用镘刀均匀涂抹保持平整。涂装时发现杂质立即除去，大气泡用齿尖除去。

加入固化剂后的面漆必须在30分钟内使用完毕，环氧自流平施工工艺，搅拌桶内涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并更换搅拌桶。

面涂必须一次性施工完成，且前后桶应连续衔接，以免材料表面接近固化而无法流平

环氧自流平是环氧树脂地坪漆的其中一类，对混凝土等多种底材的附着力优良、固化收缩率低；具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀等化学特性；同时具有优良的耐磨性、耐冲压性、耐洗刷性等物理特征；在使用时不易产生裂纹且易冲洗、易维修保养。

环氧自流平是什么材料？环氧自流平多少钱一平方？环氧自流平施工

环氧自流平本身无毒，专业施工环氧自流平，但环氧自流平固化剂有毒，如MDA、TDI是致癌物质，这些致癌物质会残留在环氧自流平地坪内，慢慢挥发出来。这就是美国人不做环氧地坪的根本原因。

环氧自流平工程-环氧自流平-华晨美涂由天津华晨美涂科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津华晨美涂科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!